

QWIC PERFORMANCE SERIES

 HANDLEIDING

 MANUAL

 BEDIENUNGSANLEITUNG



P-MN7, P-MN360
P-RD9.2, P-RD9.2st

NEDERLANDS

Algemeen

Gefeliciteerd!

U bent zojuist de trotse bezitter geworden van een QWIC elektrische fiets. Waarschijnlijk wilt u op dit moment maar één ding doen: Naar buiten en rijden! Voordat u op de fiets springt willen we u vragen een moment te nemen voor het doorlezen van deze handleiding. Daarna weet u alles dat nodig is voor vele onbezorgde kilometers fietsplezier.

Meer weten?

Voor meer informatie en het laatste nieuws kunt u terecht op onze website, of volg ons via facebook.

www.qwic.nl
info@qwic.nl

www.facebook.com/QWICmobility

Framenummer

Het Framenummer (VIN-nummer) bevindt zich aan de linkerkant van het frame, onderaan bij de trapas, onder de barcode.

Mijn Framenummer: E F _ _ _ _ _ _ _ _

Waarschuwing

Uw fiets kan afwijken van de afbeeldingen in deze handleiding.

Colofon

Handleiding elektrische fietsen

QWIC behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving wijzigingen in uitvoering(en) en/of prijzen aan te brengen. Deze handleiding is met grote zorgvuldigheid samengesteld. QWIC kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden van welke aard dan ook.

Uitgevers & copyright ©: QWIC, Amsterdam





Inhoudsopgave


Display & Bediening:	4	Algemene onderdelen van de fiets	20
Knoppen		Versnellingen	
Informatie op het scherm		Remmen	
Bediening		Slot	
Storingscodes		Dragers & kinderzitjes	
Fietsen met bekrachtiging	8	Onderhoud	24
Wat is trapbekrachtiging?		Algemeen onderhoud	
Trapbekrachtiging in- en uitschakelen		Schoonmaken	
Verdere informatie over trapbekrachtiging		Behandelen	
Accu & Opladen	10	Algemene controle	
Bereik		Rijklaar controle	
Accu loskoppelen en uitnemen		Servicebeurt	
Accu opladen		Grote onderhoudsbeurt	
Verdere informatie over uw accu		Waarschuwingen	30
Afstellen van de fiets	16	Garantie	31
Zadel		Specificatie overzicht	92
Stuur		Service tabel	94
Voorvork			
Banden			

Display & Bediening

Het display werkt alleen als de accu in de fiets zit. Schakel het display aan door op de 'AAN/UIT' knop te drukken.

Knoppen

-  'AAN/UIT' : Aan / Uit & (Scherm)Verlichting
-  'PLUS' : Bekrachtigingstand omhoog & Walk assist
-  'MIN' : Bekrachtigingstand omlaag
-  'SET' : Keuzeveld selectie & Menu



Informatie op het scherm

26.5
MPH
KM/H

Snelheid
(km/u of mph)



LEVEL

Bekrachtigingsstand
0 t/m 4 P-RD9.2st / P-MN7 / P-MN360
0 t/m 8 P-RD9(s)
Mode 0 = Geen bekrachtiging



Energie verbruik indicator
Veel streepjes = Hoog verbruik = Minder bereik



Walk-assist
Indicatie van ingeschakelde Walk-assist (Max 6 km/h)



Verlichtingsindicator
Status indicator van verlichting



ERROR

Storing
Zie toelichting storingcodes op de volgende pagina



Accu indicator
5 Streepjes = Volle accu

TRIP	<i>Trip afstand</i> Gereden afstand sinds laatste reset
TIME	<i>Tijdsduur</i> Effectief gereden tijd sinds inschakelen systeem
ODO	<i>Totaal afstand</i> Totaal op de fiets afgelegde afstand (Odometer)
MAX	<i>Maximum snelheid</i> Laat de maximum gereden snelheid zien sinds de laatste reset.
RANGE	<i>Actieradius* (kilometers)</i> Schatting van overgebleven te rijden afstand
BATTERY	<i>Accu percentage*</i> Indicatie van de resterende accu-capaciteit
MODE	<i>Rij-modus**</i> Indicatie van de gekozen Rij-modus
RPM	<i>Toerenteller en versnellingsindicator*</i> Indicatie van het aantal toeren dat de trapas maakt. De indicator adviseert eventueel een hogere of lagere versnelling te kiezen.

*Enkel beschikbaar op P-MN7 / P-MN380 modellen

**P-RD9(s)(st) modellen beschikken enkel over 'POWER'

Bediening

In- en Uitschakelen

Druk de 'AAN/UIT' knop 2 seconden in om het systeem aan of uit te schakelen. Als het systeem 5 minuten niet gebruikt wordt schakelt het zichzelf uit.

Keuzeveld

Druk kort op de 'SET' knop om te kiezen tussen de verschillende weergave opties in het keuzeveld.

Instellen van de trapbekrachtiging

Gebruik de 'PLUS' en 'MIN' knoppen om te kiezen tussen de bekrachtigingsprogramma's. De hoogste stand geeft de sterkste bekrachtiging. In stand '0' levert de motor geen bekrachtiging maar kunt u wel gebruik maken van het display van de fiets. Houd er rekening mee dat de accu bij gebruik van een sterke bekrachtiging sneller leeg raakt dan bij een lichtere bekrachtiging. De hoogste 2 standen zijn zeer krachtig en geschikt voor heuvels, hellingen en zware omstandigheden.

Bedienen van de Walk assist

Gebruik de Walk assist functie om de fiets gemakkelijk aan de hand mee te nemen zoals bij het uit een fietskelder lopen. Sta stevig naast de fiets en houd uw handen aan het stuur. Indien er een handrem aanwezig is, houd in ieder geval één hand aan de rem waar ook de rem-onderbreker (onderbreking van de motor bekrachtiging) zich bevindt. Dit is in het algemeen de linkerhandrem. Houd de 'PLUS' knop ingedrukt terwijl u het stuur stevig vasthoudt. Na enkele seconden slaat de motor aan. Zodra u de 'PLUS' knop loslaat schakelt de Walk assist functie zichzelf uit. De Walk assist kent een maximale snelheid van 6 km/u (onbelast).

(Scherm)Verlichting

Druk kort op de 'AAN/UIT' knop om de (scherm) verlichting in te schakelen. Druk nogmaals op 'AAN/UIT' om deze weer uit te schakelen. Wanneer u de schermverlichting inschakelt, gaan automatisch het voor- en achterlicht aan. Deze werken ook op de accu, hiervoor zijn geen losse batterijen nodig.

USB aansluiting

De USB aansluiting aan de onderkant van het display kan gebruikt worden om apparaten zoals smartphones en navigatie toestellen van stroom te voorzien. Deze kan ook gebruikt worden als het systeem uit staat, de accu moet dan wel op de fiets zitten.

Trip afstand resetten

Door de 'MIN' knop 2 seconden ingedrukt te houden kunt u de Trip afstand resetten. Ook de tijdsduur en de maximum snelheid worden gewist.

Instellingen menu

Door de 'SET' knop 2 seconden ingedrukt te houden komt u in het instellingen menu. Door kort op 'SET' te drukken kunt u tussen de verschillende instellingen switchen. Met de 'PLUS' en 'MIN' knoppen kunt u de waardes veranderen. Door de 'SET' knop langer ingedrukt te houde sluit u het instellingen menu.

SET 1: Rij-modus instellen

Let op: Enkel beschikbaar op: P-MN7 / P-MN360

U kunt met de 'PLUS' en 'MIN' knoppen de rij-modus instellen. Niet iedere fietser is hetzelfde. De één houdt van een krachtige ondersteuning waar de ander de voorkeur geeft aan een extra hoog bereik. Daarom is dit display voorzien van 3 rij programma's die invloed hebben op de motorkracht:

ECO: Extra hoog bereik, lagere motorkracht

NORMAL: Gemiddeld bereik, gemiddelde motorkracht

POWER: Extra veel motorkracht, maar minder bereik

SET 2: Snelheidsbegrenzer instellen

Let op: Enkel beschikbaar op: P-RD9(s)

U kunt met de 'PLUS' en 'MIN' knoppen de snelheidsbegrenzer instellen. Hiermee begrenst u de maximum snelheid waarop de motor ondersteuning geeft. Dit kan handig zijn als u liever op rustigere snelheden wilt blijven fietsen.

SET 3: Bandenmaat instellen

Selecteer de juiste bandenmaat voor een exacte weergave van de informatie in het beeldscherm. Op de zijkant van elke band is te vinden welke maat deze heeft. De ingestelde maten kunnen een kleine afwijking hebben (afgelegde kilometers wijken maximaal 5% af).

Standaard is uw fiets ingesteld op:

28 inch 40-622 Omtrek: 2205 mm*

SET 4: (Snelheid) Eenheden

U kunt met de 'PLUS' en 'MIN' switchen tussen kilometers (per uur) en mijlen (per uur).

SET 6: Accu informatie

Let op: Enkel beschikbaar op: P-MN7 / P-MN360

U kunt met de 'PLUS' en 'MIN' knoppen de volgende informatie over de accu opvragen: Het percentage van de resterende capaciteit van de accu, het aantal oplaadcycli en het actuele voltage van de accu.

Storingscodes

Het kan voorkomen dat er fouten optreden. Schakel in dat geval zo snel mogelijk de dealer in zodat een eventuele reparatie snel uitgevoerd kan worden. De volgende storingscodes kunnen weergegeven worden in het display:

Error 1: Probleem met 3-Fase aansturing vanuit de controller

Error 2: Probleem met gashendel aansluiting (start-detectie)

Error 3: Motorkabel 3-Fase bedrading los of defect

Error 4: Motorkabel Hallsensor signaal storing (defect in motor of motorkabel)

Error 5: Storing in remsensor (signaal)

Error 6: Accu heeft een te laag voltage

Error 7: Motor geblokkeerd

Error 8: Storing in controller (signaal)

Error 9: Storing in display (signaal)

Fietsen met bekrachtiging

Wat is trapbekrachtiging?

De fiets is voorzien van elektrische trapbekrachtiging. De motor vult uw eigen inspanningen aan, waardoor uw prestaties toenemen terwijl u minder kracht levert.

De werking van de trapbekrachtiging is afhankelijk van of de pedalen rondgedraaid worden en de fietssnelheid. Bij de modellen met een krachtsensor (P-MN7, P-MN360 en P-RD9.2st) is de trapbekrachtiging verder afhankelijk van de trapkracht en de cadanssnelheid (omwentelingsnelheid van de pedalen).

Wordt er niet getrapt dan doet de motor niets. Wordt er opgestart dan is de acceleratie die de motor biedt groot zodat u gemakkelijk op gang geholpen wordt.

Trapbekrachtiging in- en uitschakelen

Zodra het bedieningspaneel aangezet wordt staat de trapbekrachtiging ingeschakeld. Met de 'PLUS' en 'MIN' knoppen kunt u de mate van bekrachtiging verhogen of verlagen. De motor geeft bekrachtiging in de eerste tot de hoogste stand. U kunt de trapbekrachtiging uitschakelen door met de 'MIN' knop op het bedieningspaneel de bekrachtiging weer in de '0' stand te zetten.

Houd er rekening mee dat de accu bij een hogere bekrachtiging sneller leeg raakt dan bij een lagere bekrachtiging.

De lage standen zijn bedoeld voor gebruik op de vlakke weg, de hogere standen zijn krachtiger en bedoeld voor heuvels, hellingen en zware omstandigheden. Als u langzaam fietst gebruik dan een lage stand, als u sneller fietst kunt u de bekrachtigingsstand verhogen, maar gebruik de hoogste standen enkel op het moment dat u deze nodig heeft, om gevaarlijke situaties te voorkomen en om efficiënter en zuiniger te rijden.

Verdere informatie over trapbekrachtiging

- Door de krachtige ondersteuning zult u gemakkelijker hogere snelheden halen dan u gewend bent. Laat u niet verrassen, probeer de fiets eerst in een verkeersluwe omgeving om zo te wennen aan de nieuwe fiets. Als u voor het eerst op de fiets rijdt is het aan te raden de ondersteuning pas aan te zetten als u al ongeveer 12 km/u rijdt.
 - Het opstappen bij de fiets is, als de trapbekrachtiging is ingeschakeld, anders dan bij een normale fiets. U zult makkelijker wegrijden. Het is aan te raden om bekrachtigingsstand 1 of 2 te gebruiken voor het wegfietsen uit stilstand.
 - Wanneer de trapbekrachtiging uit staat, fietst de fiets met zeer weinig weerstand. Daarmee is de fiets ook te gebruiken als een gewone fiets. Let hierbij wel op dat als u zonder accu fietst, de verlichting ook niet kan werken.
 - De werking van de trapbekrachtiging is afhankelijk van de fietssnelheid (bij een middenmotor ook nog afhankelijk van de trapkracht en van de cadanssnelheid), het ingestelde bekrachtigingsprogramma en hoe vol de accu is.
- De trapbekrachtiging is wettelijk begrensd op een snelheid van 25 km/u. Dit wil zeggen dat als u richting een snelheid van 25 km/u gaat de trapbekrachtiging geleidelijk zal afnemen tot nul.
- * **Let op!** Schakel de bekrachtiging uit naar stand 0 of schakel het systeem helemaal uit wanneer u van de fiets afstapt. Loop nooit met ingeschakelde bekrachtiging. **Het kan gevaarlijk zijn om te lopen met een fiets met ingeschakelde bekrachtiging, omdat als de trappers (per ongeluk) gaan meedraaien de motor kracht zal leveren en de fiets er vandoor kan schieten!** Dit geldt voor modellen met een rotatiesensor.
- * **Let op!** Rijdt altijd met vingers aan de remmen zodat u snel kunt reageren op het moment dat u moet remmen. Stop met trappen tijdens het remmen, en probeer met beide remhendels tegelijk en gelijkmatig te remmen. Houd de linkerhandrem (indien aanwezig) ingeknepen wanneer u stilstaat met ingeschakelde bekrachtiging.
- * **Let op!** Schakel de ondersteuning uit indien u zeer rustig wilt rijden of bij slecht of glad wegdek.

Accu & Opladen

Bereik (Actieradius)

Hoe groot is het bereik van mijn elektrische fiets?
De totaalafstand die u kunt afleggen per rit met uw QWIC e-bike zonder tussentijds op te laden is de actieradius. Om deze goed te beoordelen dient u de fiets/accu een hele nacht aan de oplader te laten staan. De actieradius moet gemeten worden gedurende één rit en niet verspreid over meerdere dagen.

Capaciteit accu

De hoeveelheid energie in een accu wordt uitgedrukt in Watt-uur (Wh). Het aantal Watt-uur wordt berekend door het nominale Voltage (36V) te vermenigvuldigen met het aantal Ampère-uur (Ah). Hoe hoger het aantal Watt-uur, hoe hoger de actieradius!


Rekenvoorbeeld: Stel uw accu heeft een capaciteit van 10 Ah en een spanning van 36 Volt. Deze accu levert: $10 \text{ Ah} \times 36 \text{ V} = 360 \text{ Wh}$.

QWIC levert fietsen met 375 Wh, 470 Wh, 625 Wh en 735 Wh accu's. Welke accu u heeft, kunt u aflezen aan de onderkant van de accu.

* Accu's lopen langzaam leeg ook als de fiets niet gebruikt wordt. Als de accu in de fiets zit loopt deze sneller leeg dan als deze uitgenomen is en binnen staat.

Actieradius


De capaciteit van de QWIC modellen verschilt tussen 375 Wh, 470 Wh, 625 Wh en 735 Wh. Bij elke fiets kunt u één van deze accu types kiezen. Onderstaande is een indicatie van de verwachte actieradius per type accu.



* Gemeten op vlak wegdek onder gemiddelde omstandigheden en met een buitentemperatuur van ca. 20 graden, met een gemiddelde snelheid van ca. 20 km/u en ca. 75kg totaal belading. Aan deze waardes kunnen geen rechten worden ontleend.

Er is een aantal beïnvloedingsfactoren die de actieradius aanzienlijk kunnen verkorten. Veel van deze factoren kunt u ondervangen, zodat de actieradius positief beïnvloed wordt. Vraag uw dealer om persoonlijk advies. Beïnvloedingsfactoren actieradius:

- Het totaalgewicht (gewicht van fiets + berijder + belading)
- De weerstand (windkracht, bandenspanning, versnelling, conditie van het wegdek en hoogteverschillen)
- Uw rijgedrag (tijdig op- en afschakelen en gereden snelheid)
- De buitentemperatuur
- Leeftijd van de accu (accu-capaciteit neemt af naarmate de accu ouder wordt)
- Het gebruik van de bekrachtigingsprogramma's (zie onderstaande afbeelding)



Accu loskoppelen en uitnemen

Links achteraan uw fiets bevindt zich het accuslot. Hiermee kunt u de accu aan de fiets vergrendelen of van de fiets loskoppelen. Hiervoor gebruikt u dezelfde sleutel als voor het ringslot. Om het slot te ontgrendelen: Steek de sleutel in het slot en draai deze linksom. Gebruik het handvat aan de onderkant van de accu om deze er uit te trekken.

Verwijder de sleutel op het moment dat u de accu er weer in schuift door deze in de gesloten positie te draaien en hierna uit te nemen. Door de accu nu volledig terug te schuiven zult u een klik horen en is de accu vergrendeld. Vergrendelen kan ook met de sleutel er in, door de sleutel na het terugplaatsen van de accu rechtsom te draaien.

* **Let op!** Verwijder de sleutel na het terugplaatsen van de accu, in verband met eventueel verlies en/of diefstal van de sleutel, de accu, en de fiets.



Accu opladen

Met de bijgeleverde lader kunt u de accu opladen. U kunt de accu zowel op de fiets als los van de fiets opladen. Het laadpunt van de accu is afgedekt door een draaibaar kunststof dopje. Tijdens het laden zal er op de lader een rood lampje zichtbaar zijn. Wanneer dit lampje groen wordt, is de accu volledig opgeladen.



Oplaadtijden (95%)

375 Wh: tot 5,5 uur

470 Wh: tot 7 uur

625 Wh: tot 9 uur

735 Wh: tot 10,5 uur

* Dit zijn laadtijden met de standaard lader, er is een snellere lader optioneel verkrijgbaar.

* **Let op!** Voor uw veiligheid kunt u de accu het beste op een (brand)veilige plaats opladen en/of opbergen.

* **Let op!** Wanneer de accu lange tijd niet gebruikt wordt kan deze onherstelbare schade oplopen. Zorg ervoor dat u de accu iedere 3 maanden volledig oplaadt (24 uur aan de oplader).

* **Let op!** Wanneer de accu volledig leeg is, dient u deze direct op te laden. Wanneer cellen langere tijd leeg staan, kunnen deze onherstelbaar beschadigd raken.

* **Let op!** Wanneer de fiets lange tijd niet gebruikt wordt raden wij u aan de accu uit de fiets te nemen.


* **Let op!** Maak alleen gebruik van de meegeleverde oplader.

* **Let op!** Gebruik uw acculader alleen op droge, goed geventileerde plekken.

* **Let op!** De acculader is niet bestand tegen vocht en/of valschokken.

Verdere informatie over uw accu

- De accu is ook voorzien van een USB aansluiting. Hiermee kunt u de accu gebruiken als extra energiestation voor bijvoorbeeld uw smartphone, laptop of tablet. In het midden bevindt zich de steekzekering van de accu (onder het dopje), en rechts de USB aansluiting.



- De accu is spatwaterdicht en dus bestand tegen regen. U kunt uw fiets dus prima gebruiken bij slecht weer. Probeer de accu echter niet bloot te stellen aan grote hoeveelheden water.

- De belasting voor het milieu is niet zwaar, elektriciteit wordt tot schone energievorm gerekend. Uw accu moet wel (net als batterijen) aan het einde van de levenscyclus worden ingeleverd om gerecycled te kunnen worden (zie rijksoverheid.nl of zoek naar een inleverpunt bij u in de buurt).
- Het accupakket kan onder ideale omstandigheden circa 1000 - 1500 keer volledig op- en ontladen worden. De prestaties zullen door veel gebruik en gedurende tijd langzaam afnemen en uiteindelijk moet het accupakket vervangen worden.
- De prestaties van uw accu zullen bij lage temperaturen afnemen. De genoemde actieradius is optimaal bij een gemeten temperatuur van ongeveer +/-25 °C. De richtlijn is dat de capaciteit met 1 % afneemt bij 1 °C temperatuurdaling.
- Sluit het positieve contact van de batterij nooit aan op het negatieve contact.
- Stel de batterij niet bloot aan hoge temperaturen (> 50 °C), zoals verwarming en vuur.
- Haal de batterij niet uit elkaar. Raadpleeg de dealer bij problemen. Bij langdurige opslag, plaats de accu op een schaduwrijke, koele en droge plek.

* **Let op!** De capaciteit zal tenminste de eerste 10 laadcycli (bijv. tot ongeveer 1000km bij de 625Wh accu) toenemen en daarna pas zijn volledig opgegeven capaciteit bereiken.

* **Let op!** Per jaar kan de capaciteit tot 15% afnemen. De afname is afhankelijk van gebruik en laadcycli.

* **Let op!** Het kan voorkomen dat tegelijk gekochte en dezelfde fietsen een andere actieradius geven. Nieuwe accu's geven minimaal hun opgegeven waardes. Hier zit een lichte variatie in. Het kan dus zijn dat één van de fietsen boven specificaties presteert.

* **Let op!** De accu zonder bagagedrager is enkel geschikt voor kleine belading zoals tassen, tot max 10 kg.

* **Let op!** Kinderzitjes of zware belading tot maximaal 20 kg kunnen enkel bevestigd worden aan de dragerconstructie, welke eventueel optioneel bijbesteld kan worden.

Afstellen van de fiets

Zadel

Gewenste zithoogte

Met de zithoogte wordt de afstand bedoeld tussen het zitgedeelte van het zadel en de trapper in de benedenstand. De zithoogte is juist ingesteld wanneer de knie net iets gebogen is terwijl u uw voet op het pedaal (in de benedenstand) heeft staan. Aarzelt u vooral niet uw dealer om advies te vragen!

* **Let op!** Als u uw voeten plat op de grond kunt plaatsen, staat uw zadel te laag.



Zadelhoogte instellen

De hoogte van het zadel kan ingesteld worden door de inbusbout bij de klemring met een inbussleutel los te draaien.

* **Let op!** De veiligheidsstreepjes mogen nooit zichtbaar zijn nadat het zadel in hoogte afgesteld is.

Zadelpositie instellen

Bij de zadelbevestiging kunt u het zadel kantelen en zowel voor- als achterwaarts verstellen.

Om het zadel te verstellen bij de zadelstrop draait u de bout(en) aan de onderkant (of de zijkanten) van de zadelbevestiging losser.

* **Let op!** Vergeet niet de bouten ook weer aan te draaien en controleer altijd of uw zadel na de aanpassingen weer stevig vast zit!

Zadilvering instellen

Bij een verende zadelpen kunt u onderaan de buis de vering van de zadelpen ook nog instellen met een inbusbout. Deze bout wordt toegankelijk als u de zadelpen er helemaal uithaalt.

Stuur

Gewenste stuurinstelling

Als vuistregel voor het bepalen van de afstand tussen het stuur en het zadel geldt dat u met uw vuist het stuur moet kunnen raken terwijl u ondertussen met uw elleboog op de punt van het zadel steunt. Deze instelling is wel vooral heel persoonlijk. Let wel op dat een te grote afstand tussen zadel en stuur, vaak de oorzaak is van nek-, rug- en schouderklachten. Wij adviseren u om samen met uw dealer uw stuur en zadel naar uw wensen in te stellen.


Stuur instellen

Bij een vaste Ahead stuurpen kunt u het stuur kantelen door de inbusbouten voorop los te draaien. De hoogte van het stuur kan aangepast worden door de inbusbouten bij de stuurpen los te draaien, en Ahead spacers of een Ahead verlengpen te plaatsen.

Bij de quick release Ahead stuurpen kunt u door het palletje aan de linkerkant te verschuiven de hendel omhoog zetten, waardoor het stuur in verschillende richtingen instelbaar is. Door, met de hendel omhoog, het stuur omlaag te kantelen tot ongeveer een rechte hoek. Hierna is de inbusbout bij de stuurpen buis zichtbaar en toegankelijk, na het losdraaien hiervan samen met de inbusbouten bij de stuurpen, kunt u het stuur los halen. De hoogte van het stuur kan nu

aangepast worden door Ahead spacers of een Ahead verlengpen te plaatsen.

*** Let op!** Vergeet niet de bouten ook weer aan te draaien en controleer altijd of uw stuur na de aanpassingen weer stevig vast zit!



Handvatten instellen

Op alle fietsen kunt u de hoek van de handvatten instellen, zodat u de meest comfortabele grip heeft met een goed verdeelde druk.

Bij de handvatten kunt u door met een inbussleutel de inbusboutjes (onder de ronde gaatjes) aan beide kanten op de hoek van het handvat los te draaien, het handvat verdraaien. Vergeet niet deze ook weer vast te draaien.



Voorvork

Voorvorkvering

De modellen uit de Performance serie beschikken over een comfortabele maar toch ook sportieve monoshock voorvork. De vering hiervan is niet in te stellen.

Banden

Gewenste bandenspanning

De bandenspanning is sterk van invloed op de actieradius en het comfort van uw fiets. Het is aan te raden uw banden altijd hard op te pompen, zo dat u met uw duimen de band nog net een klein beetje kunt indrukken. Op de zijkant van alle banden is terug te vinden wat de juiste bandenspanning is.

Algemene onderdelen van de fiets

Vernellingen

Shimano Nexus 7 met 7 versnellingen

De Shimano Nexus 7 is een naafversnelling met 7 versnellingen. Bediening is eenvoudig door te draaien aan de gripshifter bij het rechterhandvat. U kunt hiermee altijd schakelen, ook bij stilstand. In het display van de gripshifter kunt u zien in welke versnelling u zit.

Fijn afstelling Shimano Nexus 7

Om de versnelling extra fijn af te stellen, kunt u met de gripshifter de naaf in de 4e versnelling zetten. Draai met de pedalen een paar keer achteruit. Controleer of de 2 streepjes aan de onderkant bij het achtertandwiel zijn uitgelijnd. Verstel desgewenst de kabelspanning door middel van het verdraaien van de kabelstelschroef (bij de gripshifter) tot dat het gewenste resultaat is bereikt.

* **Let op!** Onderbreek de trapkracht tijdens het schakelen voor een soepele overgang en langere levensduur. De gear shift sensor zorgt ervoor de motor geen kracht levert op het moment dat u schakelt.

NuVinci N360 met vloeiende versnelling (360%)

De NuVinci N360 is een onderhoudsvrije naafversnelling die vloeiend schakelt van de allerlaagste tot de allerhoogste versnelling, met een groot versnellingsbereik van 360%. Het schakelen gaat zelfs onder zware belasting soepel.

Bediening is eenvoudig door te draaien aan de draaischakelaar bij het rechterhandvat. U kunt hiermee altijd schakelen, ook bij stilstand (Mee-trappen is wel lichter, en ook kunt u tussen het hele versnellingsbereik schakelen enkel op het moment dat u meetrapt). In het display van de draaischakelaar kunt u zien in wat voor versnellingsverhouding u zit.

* **Let op!** Trap met minder kracht tijdens het schakelen voor een soepele overgang en langere levensduur.

Shimano Deore / Alivio met 9 versnellingen

De Shimano Deore / Alivio is een derailleur versnelling met 9 versnellingen.

Bediening kan via de 2 pookjes bij het rechter handvat. Bij de 2 pookjes geldt dat het onderste pookje (bediening met duim) 1 versnelling omhoog/lichter schakelt bij een kleine slag of 2 versnellingen omhoog/lichter bij een grote slag, het bovenste pookje (bediening met wijsvinger) schakelt 1 versnelling omlaag/zwaarder bij elke slag.

Trap altijd mee als u van versnelling wisselt, maar doe dit zonder kracht te zetten. Schakel nooit bij stilstand. In het display van de shifter kunt u zien in welke versnelling u zit.

Fijn afstelling derailleur versnelling

Om onnodig slijtage en lawaai van het aanlopen van de ketting te voorkomen, kunt u er op letten dat het derailleurwiel in een rechte lijn met het cassette tandwiel zit, evenals dat de ketting zoveel mogelijk in een rechte lijn loopt. Dit is eventueel fijn af te stellen bij de achterderailleur of met de stelschroef bij de shifter.

Remmen

Algemeen

Het is vaak handig om goed te weten welke remhendel voor het voorwiel en voor het achterwiel werkt, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Hydraulische Velgremmen

Velgremmen zijn licht van gewicht en geven een goed controle gevoel. Velgremmen kunt u gebruiken door de remhendels in te knijpen. Bij een teveel aan slijtage (als de inkepingen niet meer zichtbaar zijn) moeten de remblokken vervangen worden.

De remblokken moeten zo gemonteerd zijn dat de blokken de zijkant volledig raken bij ingeknepen remhendels. De oliedruk moet zodanig op druk staan dat beide zijden van de rem evenveel ruimte vertonen tussen remblokken en velg. Ook moeten beide zijden van de rem tegelijkertijd de velg raken. Wanneer dit niet het geval is kunt u de rem centreren door middel van de stelschroeven aan de zijkant van remhevel. Hou in dit geval de remhendel ingeknepen en verstel de remblokken zo dat ze goed staan afgesteld op de velg. Schroef daarna de schroeven aan de zijkant weer aan.

Eventueel is ook de oliedruk aan te passen door meer olie toe te voegen, raadpleeg hiervoor uw dealer voor welke benodigdheden u nodig heeft.

Hydraulische Discbrakes (schijfremmen)

Discbrakes hebben een krachtig remgevoel met veel controle. Schijfremmen kunt u gebruiken door de remhendels in te knijpen.

Bij de hydraulische discbrakes kunt u de remblokken verstellen door de inbusbouten waar de caliper aan vast zit iets lossen te draaien, door nu de remhendel in te knijpen kunt u de caliper goed centreren. Schroef hierna deze bouten weer stevig vast.

Eventueel is ook de oliedruk aan te passen door meer olie toe te voegen, raadpleeg hiervoor uw dealer voor welke benodigdheden u nodig heeft.

Slot

Uitleg slot

Uw fiets is voorzien van een ART goedgekeurd ringslot. Het ringslot kan gesloten worden door de sleutel rechtsom te draaien en vervolgens de beugel van het slot naar beneden te duwen. Trek de sleutel vervolgens uit het slot als u de laagste stand bereikt heeft met de beugel. Bij het slot kan eventueel een slotkabel als accessoire gekocht worden via uw dealer.

Voor het verzekeren van de fiets heeft u de volgende specificaties nodig:

- Merk en type fiets: QWIC, elektrische fiets, modelnaam (P-MN7, P-MN360, P-RD9, P-RD9s)
- Framenummer: uw unieke framenummer (zie pagina 2), beginnend met E F
- Merk en type ART goedgekeurd slot: Trelock RS450 (NAZ) / Trelock RS451 (NAZ)
- Sleutelnummer: uw unieke sleutelnummer
- Datum aankoop: uw aankoop datum

* **Let op!** Voor zowel het accu- als het fietsslot gebruikt u dezelfde sleutel.

Dragers & kinderzitjes

De (optionele) achterdrager ziet u in de onderstaande afbeelding. Deze achterdrager mag met maximaal 20 kg belast worden. Bij deze achterdrager kunt u de kinderzitjes van Bobike en van Yepp monteren, u heeft hiervoor bijvoorbeeld bij Yepp zitjes wel de Yepp 'E-bike adapter' voor nodig. Raadpleeg uw dealer voor advies.



Onderhoud

QWIC raadt u aan uw fiets regelmatig te laten controleren bij uw dealer.

QWIC adviseert u om minimaal 1 keer per jaar uw fiets van een grote onderhoudsbeurt te laten ondergaan. Een eerste servicebeurt wordt geadviseerd na 250 km of na 3 maanden. Aanvullende servicebeurten worden geadviseerd wanneer u dat nodig vindt, zoals bijvoorbeeld voordat het fietsseizoen begint of als er een lange fietstocht in de planning staat.

Onthoud goed dat u door regelmatige controle, op lange termijn een hoop onnodige schade kan voorkomen en dus ook een hoop onnodige kosten!

Natuurlijk kunt u er ook zelf aan bijdragen dat uw fiets zo lang mogelijk in topconditie blijft. In de volgende paragrafen volgen enkele tips.

* Pech onderweg kan zelfs de beste overkomen. Gelukkig zijn er tal van alternatieven om tegen een kleine vergoeding elk jaar verzekerd te zijn van service onderweg. Dit om eventuele toekomstige ergernissen te ondervangen. Op onze website vindt u een opsomming van de mogelijkheden.

Algemeen onderhoud

- Bandenspanning en profiel controleren
- Remmen slijtage controleren, af en toe de fijnafstelling aanpassen
- Trapsensor bij ernstige vuil met spons en lauw water schoonmaken
- Ketting smeren
- Spaakspanning controleren, als er een slag in een wiel optreed direct door de dealer laten repareren
- Invetten van alle draaiende delen, invetten van de glij rails voor de accu, contact punten en alle overige verbindingen met zuurvrije vaseline

Schoonmaken

U kunt uw fiets schoonmaken door eerst met een zachte borstel het vuil te verwijderen en vervolgens met warm water te wassen. Zo ziet uw fiets er weer als nieuw uit. Een regelmatige schoonmaakbeurt van de fiets bevordert de levensduur. Pas op met te overvloedig gebruik van water in de buurt van electronica en de accu. Zorg er voor dat ook tussen het sensorplaatje in de sensor (bij de trapas) geen vuil komt. Bij het schoonmaken van de fiets, kunt u het beste de accu uit de fiets halen. Gebruik nooit een hogedruk reiniger! Veel delen van de fiets hebben vet / olie of vaseline nodig. Was dit niet weg of breng het na het wassen meteen weer aan.

Behandelen

Behalve een regelmatige schoonmaakbeurt is het verstandig om bepaalde onderdelen na het schoonmaken direct te behandelen. Zo adviseren wij om verchroomde delen, ongelakt aluminium en roestvaststalen onderdelen in te vetten met zuurvrije vaseline om oxidatie (roest) te voorkomen. Draaiende delen hebben vet / olie nodig. Het is aan te bevelen de ketting, tandwielen en assen regelmatig te smeren. Uw dealer kan dit voor u doen.

Algemene controle

Controleer regelmatig het volgende:

- Is de accu opgeladen?
- Werken de remmen nog zoals het hoort? Zitten remblokjes, bouten en moeren nog goed vast? Zijn de kabels niet beschadigd? Zijn de remoppervlakken schoon en vetvrij? Zijn de remblokken niet versleten?
- Staat de fiets goed afgesteld? Staan het zadel en het stuur niet boven de maximaal toegestane stand? Is de hoek waarin het stuur staat prettig? Is het stuur wel goed uitgelijnd met het voorwiel?
- Zit de stuurpen goed vast? Zit het zadel goed vast?
- Zitten de handvatten nog goed vast?
- Is de spanning van de spaken nog voldoende? Zit er geen slag in het wiel? Zijn er geen spaken gebroken? Zit er geen speling in de wielen?
- Hebben de banden de juiste spanning? Zit er nog voldoende profiel op de banden?
- Werken de lichten? Is de fiets goed zichtbaar in het donker? Is de koplamp goed afgesteld ten opzichte van de weg? Zijn de oppervlaktes van de reflectoren goed schoon? Zijn de reflecterende strippen op de banden aanwezig en zo ja, zijn ze schoon?
- Werkt de trapbekrachtiging naar behoren?
- Werken de versnellingen zoals ze behoren te werken?
- Is de kettingspanning juist?
- Is de fiets niet toe aan een schoonmaakbeurt?
- Heeft de fiets recent een servicebeurt gekregen?

Rijklaar controle

U kunt de (nieuwe) fiets op rijklaarheid controleren door de punten van algemene controle samen met de volgende punten te controleren.

- Zijn er zichtbare schades aanwezig?
- Staat de fiets goed stevig op de standaard?
- Zijn er geen rare geluiden te horen tijdens het fietsen?
- Is de zadelpen ingevet (met zuurvrije vaseline)?
- Is de stuurpen ingevet (met zuurvrije vaseline)?
- Zit er geen speling op de voorvork bij de balhoofdlagers?
- Zijn alle bouten en moeren voorzien van laagje blanke tectyl?
- Zijn eventuele verdere kleine metalen onderdelen voorzien van laagje blanke tectyl?
- Zijn de wielen voorzien van invetting (met zuurvrije vaseline) en uitwrijving hiervan?
- Loopt het slot goed en is deze gesmeerd?
- Loopt de standaard goed en is deze gesmeerd?
- Doet de bel het goed en is deze goed gepositioneerd?
- Zijn de pedalen goed gemonteerd en ingevet bij het schroefdraad?

Servicebeurt

Een eerste servicebeurt wordt geadviseerd na 250 km of na 3 maanden. Aanvullende servicebeurten worden geadviseerd wanneer u dat nodig vindt, zoals bijvoorbeeld voordat het fietsseizoen begint of als er een lange fietstocht in de planning staat.

- Wielen en banden controleren (slagen in de wielen, spaken spanning, bandenspanning, bandenprofiel)
- Alle bevestigingsdelen / bouten en moeren nalopen, vastzetten indien nodig
- Remblokken controleren op slijtage, oliedruk evt. afstellen, remmende werking controleren
- Balhoofd controleren op speling, stuurpen bevestiging controleren, indien nodig verstellen
- Ketting schoonmaken, spannen, en smeren met teflonspray

- Elektrisch systeem: Accu volledig opladen, trapsensor schoonmaken met lauw water en spons, contacten behandelen met contactspray, accupolen en accurails invetten met zuurvrije vaseline, nalopen of alles correct functioneert
- Derailleur: Controleer of alle versnellingen soepel gevonden worden, indien nodig afstellen

Grote onderhoudsbeurt

QWIC adviseert u om minimaal 1 keer per jaar uw fiets van een grote onderhoudsbeurt te laten ondergaan.

De punten van de grote onderhoudsbeurt zijn aanvullend op een normale servicebeurt:

- Ketting en cassette demonteren, ontvetten, smeren en monteren
- Naven demonteren, reinigen, opnieuw van vet voorzien, afstellen en monteren
- Spaakspanning controleren (eventueel opspannen) en wielen richten
- Banden controleren en op spanning brengen
- Bracketas demonteren, reinigen (indien nodig van nieuw vet voorzien) en monteren
- Crankstel en pedalen controleren en natrekken
- Derailleurwielletjes demonteren, reinigen, smeren en monteren
- Binnenkabels rem en versnelling demonteren, reinigen, van juiste smeermiddelen voorzien, monteren en afstellen.
- Versnelling controleren en shifters smeren
- Remmen controleren en reinigen (remmenreiniger)
- Slot controleren en smeren
- Standaard controleren en smeren
- Verlichting op juiste werking controleren en afstellen
- Balhoofd demonteren, reinigen, (indien nodig van nieuw vet voorzien), monteren en afstellen
- Stuurpen demonteren, reinigen, opnieuw van vet voorzien, op juiste hoogte monteren en afstellen
- Zadelpen demonteren, reinigen, (eventueel voorzien van een laagje zuurvrije vaseline) en op de juiste hoogte monteren
- Zadel natrekken
- Fiets voorzien van een beschermende (wax)laag en uitwrijven
- Testrit om alle werkingen goed te controleren

Waarschuwingen

- Gebruik als u de accu wilt opladen hiervoor alleen de bijgeleverde acculader.
- Gebruik de accu alleen voor uw fiets.
- Spuit de fiets niet schoon met een harde waterstraal of hogedruk spuit. Een te krachtige waterstraal kan de elektronica van de fiets beschadigen. De garantie vervalt hierbij.
- Bij oneigenlijk gebruik kunt u uzelf en anderen in gevaar brengen. Bovendien vervalt bij oneigenlijk gebruik de garantie.
- Gebruik geen andere dan de door QWIC meegeleverde accu voor uw fiets.
- Steek geen voorwerpen in de lader en stel zowel de lader als de accu en elektronica niet bloot aan water of andere vloeistoffen, of teveel warmte.
- Als u zonder accu fietst kunt u geen gebruik maken van uw verlichting.
- Voor het onderhoud aan uw elektrische fiets kunt u te allen tijde bij uw QWIC dealer terecht.

Garantie

Vul de garantiekaart online in op:
www.qwic.nl/garantiekaart

U heeft 5 jaar garantie op het frame. Op de elektrische componenten heeft u 2 jaar garantie. Voor alle accutypen geldt tevens 2 jaar garantie. De garantie voorwaarden kunt u tevens terugvinden op de website: www.qwic.nl/garantiekaart.

ENGLISH

General

Congratulations!

You have just become the proud owner of a QWIC electric bike. You will probably only want to do one thing right now: Get out and ride! Before you jump in your seat, we encourage you to take a moment to read through this manual. Then you will know everything you need for many carefree cycling trips.

Want to know more?

For more information and the latest news, please visit our website or follow us on facebook.

www.qwic.eu
info@qwic.nl

www.facebook.com/QWICmobility

Framenumber

The Framenumber (VIN) is located on the left side of the frame, down at the bottom bracket, below the barcode.

My Framenumber: E F _ _ _ _ _ _ _ _

Warning

Your bike may differ from the illustrations in this manual.

Colophon

Manual electric bicycles

QWIC reserves the right to make changes in specifications and / or prices without notice. This manual has been compiled with great care. QWIC can not be held responsible for any inaccuracies whatsoever.

Publishers & copyright ©: QWIC, Amsterdam





Table of contents


Display & Controls: Rearmotor models	34	General components of the bike	50
Buttons		Gears	
Information on the screen		Brakes	
Controls		Lock	
Failure codes		Carriers & child seats	
Cycling with power assistance	38	Maintenance	54
What is pedal assistance?		General maintenance	
Turning pedal assistance on and off		Cleaning	
Further information on pedal assistance		Treatment	
		General Check	
Battery & Charging	40	Roadworthy Check	
Range		Maintenance Check	
Battery disconnection and removal		Mayor maintenance Check	
Battery charging			
Further information on your battery		Warnings	64
Adjusting the bicycle	46	Warranty	65
Saddle			
Handlebars		Specification Overview	92
Front Fork			
Tires		Service Chart	94

DISPLAY & CONTROLS

The display will only work if the battery is in the bike.
Switch on the display by pressing the 'ON/OFF' Button.


Buttons

-  'ON/OFF' : On / Off & (Screen) Lighting
-  'PLUS' : Power level up & Walk assist
-  'MINUS' : Power level down
-  'SET' : Options selection & Menu




Information on the screen

 *Speed*
(km/h or mph)


 *Assistance level*
0 t/m 4 P-RD9.2st / P-MN7 / P-MN360
0 t/m 8 P-RD9(s)
Mode 0 = No assistance

 *Energy consumption indicator*
Many bars = High consumption = Less range

 *Walk-assist*
Indicator of enabled Walk-assist

 *Lighting indicator*
Status indicator of lighting

 *Failure*
See page 37 for failure codes

 *Battery indicator*
5 Bars = Full Battery

TRIP	<i>Trip distance</i> Distance travelled since last reset
TIME	<i>Timer</i> Effective time travelled since last start-up
ODO	<i>Total distance</i> Total distance travelled by bicycle (Odometer)
MAX	<i>Maximum speed</i> Indicates the maximum speed driven since the last reset.
RANGE	<i>Range (kilometers or miles)*</i> Estimation of remaining distance to travel
BATTERY	<i>Battery percentage*</i> Indicates the remaining battery-capacity
MODE	<i>Driving-mode**</i> Indicator of chosen driving-mode
RPM	<i>RPM gauge and gear assistance*</i> Indicates the rotations per minute (RPM) of the bottom bracket. An indicator can appear advising to shift to a higher or lower gear.

**Only available on P-MN7 / P-MN380 models*

***P-RD9(s)(st) Models only offer 'POWER' mode*

Controls

Switching On and Off

Press the 'ON/OFF' button for 2 seconds to turn the system on and off. The control panel can only be used when the battery is connected to the bike. If the system is not used for 5 minutes it will shut itself down.

Display option field

Press shortly on 'SET' to choose between the *different display states offered in the option field.*

Adjusting the pedal assistance

Use the 'PLUS' and 'MINUS' buttons to select the assistance levels. The higher the power level, the stronger the motor assistance. In power level 0 the motor gives no assistance but you can use the display of the bike. Please note that the battery runs out of power faster when using a high power level than with a low power level. The highest 2 levels are very powerful and only meant for hills, slopes and tough circumstances.

Controlling the Walk Assist

Use the Walk Assist feature to easily take the bicycle by the hand, for example when taking it out of underground storage. Stand firmly next to the bike and hold your hands on the handlebars. If a brake lever is present, keep at least one hand on the brake where the brake-circuit breaker (interruption of the motor assistance) is located. This is generally the left brake lever. Keep the 'PLUS' button pressed while firmly holding the handlebars. The engine will start after a few seconds. Once you release the 'PLUS' button the Walk Assist function switches itself off. The Walk Assist has a speed of 6 km/h (no load).

Bicycle lights

Press the 'ON/OFF' button to turn on the bicycle lights. Press 'ON/OFF' again to turn it off again.

USB connection

The USB connection on the back of the display can be used to provide power to devices such as smartphones and navigation devices. It can also be used when the system is off, if the battery is still on the bike.

Resetting the Trip data

By pressing and holding the 'MINUS' button for two seconds you can reset the trip distance. This also resets the logged maximum speed and timer. If the trip distance reaches the 500 km it will be automatically reset.

Settings menu

By pressing and holding the 'SET' button for 2 seconds you can open the settings menu. By pressing 'SET' shortly you can switch between the different settings, with the 'PLUS' and 'MINUS' buttons you can change the values. Leave the settings menu by holding 'SET' button.

SET 1: Setting the Driving-mode

Please note: Option only available on P-MN7 / P-MN360

With the 'PLUS' and 'MINUS' buttons you can adjust the driving-mode. Not every cyclist is the same. One likes a powerful support where someone else prefers an extra high range. Therefore the display has 3 different driving modes that influence the motorpower:

ECO: Extra high range, less motorpower
NORMAL: Average range, average motorpower
POWER: Extra motorpower, lower range

SET 2: Setting the speedlimiter

Please note: Option only available on P-RD9(s)

With the 'PLUS' and 'MINUS' you can adjust the speedlimiter. With this you can limit the maximum speed in which the motor provides power. This can be handy if you prefer to drive on lower speeds.

SET 3: Setting the Tire-size

Set the correct tire-size for more exact information on the screen. On the side of every tire you can find the size. The pre-set sizes may deviate a little. This means that the amount of driven kilometers has a maximum deviation of 5%.

The default setting for your QWIC bike is:

28 inch 40-622 Circumference: 2205 mm*

SET 4: (Speed) Units

With the 'PLUS' and 'MINUS' buttons you can switch between kilometers (per hour) and miles (per hour).

SET 6: Battery information

Please note: Option only available on P-MN7 / P-MN360

With the 'PLUS' and 'MINUS' buttons you can see the following information of the battery: The percentage of the remaining battery-capacity, the total charging-cycli and the actual battery voltage.

Error codes

It is possible that failures occur. If this happens, go to the dealer as soon as possible so repairs can be carried out quickly. The following codes can be displayed on the display:

- Error 1:* Problem with 3-phase control from the controller
- Error 2:* Problem with throttle connection (start-detection)
- Error 3:* Motorcable 3-phase wiring loose or defective
- Error 4:* Motorcable Hall Sensor signal malfunction (malfunction in motor or motorcable)
- Error 5:* Malfunction in brake sensor(signal)
- Error 6:* Battery voltage too low
- Error 7:* Motor stalled
- Error 8:* Malfunction in controller (signal)
- Error 9:* Malfunction in display (signal)

Cycling with power assistance

What is pedal assistance?

The bike is equipped with electric pedal assistance. The motor enhances your efforts, thus increasing your performance while you deliver less power.

The functioning of the pedal assistance depends on whether the pedals are being rotated and the cycling speed. On models with a torque-sensor (P-MN7, P-MN360 and P-RD9.2st) the pedal assistance is also dependent on the pedalling force and the cadence speed (pedal revolutions speed).

When accelerating from stand, the acceleration is high so you have an easy start.

Setting pedal assistance on and off

Once the display is turned on the power level is set in level 0. The 'PLUS' and 'MINUS' buttons can be used to increase or decrease the assistance level. The motor gives assistance in the lowest to the highest power level. You can turn off the pedal assistance by pressing the 'MINUS' button to power level 0.

Please note that the battery runs out of power faster when using a high power level than with a low power level.

The lowest power levels are meant for use on a flat road, higher levels are more powerful and meant for hills, slopes, and heavy circumstances. If you ride slowly use a low powerlevel, if you ride faster you can increase the power level, but use the highest power levels only at the moment that you need them, to prevent dangerous situations and to ride more efficiently and economically.

Further information on pedal assistance

- Due to the powerful support you will achieve high speeds more easily than usual. To avoid surprises, use the bike in a low traffic environment for the first time, to get used to the bike. If you ride the bicycle for the first time it is advisable to only turn on the pedal assistance after you have already reached speeds around 12 km/h.
 - If the pedal assistance is turned on, stepping on the bike is not like a normal bike. You will drive off easier. It is advisable to use powerlevel 1 or 2 for driving away from stand.
 - When the pedal assistance is turned off, the bicycle will have very minimal resistance. In this way, the bicycle can also be used a normal bike. However, be careful that if you ride without a battery, the lighting will not work.
 - The functioning of the pedal assistance depends on the cycling speed (on midmotor models also on the pedal force and the cadence speed), the set power level program and how full the battery is.
- The pedal assistance is legally limited to a speed of 25 km/h (16 mph). This means that if you are going towards a speed of 25 km/h (16 mph) the pedal power will decrease to zero gradually.
- * **Attention!** Turn the assistance to level 0 or off when you step off the bicycle. Never walk with enabled assistance. **It can be dangerous to walk with a bicycle with enabled power assistance, because the pedals can rotate per accident, and the motor will provide power and the bicycle can run off!** This is only applicable to for models with a rotationsensor.
- * **Attention!** Always ride with your fingers on the brake levers, so that you can react quickly when you need to brake. Stop pedalling while braking, and try to brake with both brake levers simultaneously and with the same braking force. Keep the left brake lever (if present) pressed in when you are stationary with enabled power assistance.
- * **Attention!** Turn the assistance off when you want to drive very calmly or with bad or slippery roads.

Battery & Charging

Range

How high is the range of my electric bike?

The range is the total distance you can travel on a single trip with your QWIC e-bike without recharging. To assess this properly, you should leave the bike / battery on the charger for a whole night. The range should be measured during one trip and not spread over several days.

Capacity battery

The amount of energy in a battery is expressed in Watt-hours (Wh). The number of Watt-hours is calculated by multiplying the number of Ampère-hours (Ah) times the nominal Voltage (36V). The higher the amount of Watt-hours, the higher the range!


Calculation example: Suppose your battery has a capacity of 10 Ah and a voltage of 36 Volts. This battery delivers: $10 \text{ Ah} \times 36\text{V} = 360 \text{ Wh}$.

QWIC provides bikes with 375 Wh, 470 Wh, 625 Wh and 735 Wh batteries. On the bottom of the battery, you can read which battery you have.

* Batteries slowly run empty even if the bicycle is not used. If the battery is connected to the bike it will run out of power faster than if it is taken out and stored inside.

Range


The capacity of the QWIC battery models differs between 375 Wh, 470 Wh, 625 Wh and 735 Wh. With each bicycle, you can choose one of these battery types. The following chart is an indication of the expected range per battery type.



* Measured on a flat road surface under average conditions and with an outside temperature of about 20 degrees, with an average speed of about 20 km/h and a total load of approximately 75kg. No rights can be derived from these values.

There is a number of influencing factors that can significantly shorten the range. Many of these factors can be overcome to positively affect the range. Ask your dealer for personal advice. Factors influencing range:

- The total weight (weight of bike + rider + cargo)
- The resistance (wind, tire pressure, speed, road conditions and altitude differences)
- Your driving behavior (timely shifting up and down and driven speed)
- The outside temperature
- Battery age (battery capacity decreases as the battery ages)
- The use of the power assistance programs (see figure below)



Battery disconnecting and removal

On the left rear of your bike is the battery lock. This lets you lock the battery to the bike or remove it. You can use the same key as the ringlock. To unlock: insert the key in the lock and turn it counterclockwise. Use the handle on the bottom of the battery in order to take it out.

Remove the key when you slide the battery back in by turning it into the closed position and taking it out afterwards. By sliding the battery fully back you will hear a click and the battery is locked. Locking can also be done with the key in it, by turning the key clockwise after placing the battery.

* **Attention!** Remove the key after placing the battery, because of possible loss and/or theft of the key, the battery, and the bike.



Battery charging

With the supplied charger you can charge the battery. You can charge the battery both on the bike as off the bike. The loading connection of the battery is covered by a turnable plastic cap. During charging a red light will be visible on the charger. When this indicator is green, the battery is fully charged.



Charging times (95%)

375 Wh = up to 5,5 hours

470 Wh = up to 7 hours

625 Wh = up to 9 hours

735 Wh = up to 10,5 hours

* These are charging times with the standard charger, an optional, faster charger is available.

* **Attention!** For your safety, you can best charge and/or store the battery in a (fire) safe place.

* **Attention!** If the battery is out of use for a long time it can sustain permanent damage. Make sure you fully charge the battery every 3 months (24 hours on the charger).

* **Attention!** If the battery is completely empty, you need to charge it immediately. When cells are empty for a long time, they may be irreparably damaged.

* **Attention!** If the bike is not used for a long time, we recommend you to remove the battery from the bike.


* **Attention!** Use only the supplied charger.

* **Attention!** Use your charger only in dry, well-ventilated places.

* **Attention!** The battery charger is not resistant against moisture and/or drop down shocks.

Further information on your battery

- The battery is also equipped with an USB connection. This allows you to use the battery as an extra power station for your smartphone, laptop or tablet, for example. In the middle you can find the blade fuse of the battery (under the cap), and on the right the USB connection.



- The battery is sealed and therefore resistant to rain, so you can use your bike well in bad weather. However, try not to expose the battery to large amounts of water.

- The environmental burden is not heavy, electricity is considered to be a clean form of energy. Your battery should (just like normal batteries) be submitted in order to be recycled at the end of the life cycle (look for a drop-off point in your area).
- The battery pack can, under ideal conditions, be fully charged and discharged around 1000 - 1500 times. The performance will slowly decline by lots of use, and eventually the battery pack should be replaced.
- The performance of the battery will decrease at low temperatures. The referred range is optimal at a measured temperature of approximately +/-25 °C. The guideline is that the capacity decreases by 1 % at a 1 °C temperature drop.
- Never connect the positive contact point of the battery to the negative contact point.
- Do not expose the battery to high temperatures (> 50 °C), such as heat and fire.
- Do not take the battery apart. Consult your dealer by any problems. With long-term storage, place the battery in a shaded, cool and dry place.

* **Attention!** The capacity will increase at least the first 10 charging cycles (e.g. up to approximately 1000 km with the 625 Wh battery) and will only then reach its fully specified capacity range.

* **Attention!** Capacity may be reduced with up to 15 % per year. The decrease depends on usage and charging cycles.

* **Attention!** It may happen that the same bicycles purchased at the same time have different ranges. New batteries provide at least their specified values. There can be a slight variation, so it is possible that one of the bikes performs above specifications.

* **Attention!** The battery without rear carrier is only suitable for small loads such as bags, up to max 10 kg.

* **Attention!** Child seats or heavy load (up to max 20 kg) can only be connected to the rear carrier, which could optionally be ordered.

Adjusting the bicycle

Saddle

Desired seat height

Seat height refers to the distance between the saddle and pedal in the lower position. The seat height is properly adjusted if the knee bends just a little when you stand with your foot on the pedal (in the lower position). Please do not hesitate to ask your dealer for advice!

* **Attention!** If you can put your feet flat on the ground, your saddle is too low.



Seat height adjustment

The height of the seat can be adjusted by loosening the Allen bolt in the seat clamp with an Allen key.

* **Attention!** The safety marks should never be visible when the seat is adjusted in height.

Saddle position adjustment

At the saddle connection you can tilt the seat and adjust it to the front as well as to the back.

To adjust the saddle at the saddle clamp turn the bolt(s) on the underside (or the sides) of the saddle clamp to loosen it.

* **Attention!** Do not forget to tighten the bolts and make sure that your seat is firmly reattached after adjustments!

Seatpost suspension adjustment

With a seatpost with suspension you can also adjust the suspension with an Allen bolt at the bottom of the seatpost tube. This bolt is accessible when the seat post is completely taken out.

Handlebars

Desired handlebar setting

As a rule of thumb for determining the distance between the handlebar and the saddle, you should be able to touch the handlebars with your fist while you hold your elbow at the point of the saddle. Note that this rule of thumb should be seen as a guideline, because this setting is very personal. Note also that a too large distance between the saddle and the handlebars, can often cause neck, back, and shoulder problems. We recommend that you adjust the saddle and handlebars to your wishes together with your dealer.


Adjusting the handlebars

With a fixed Ahead handlebar stem you can tilt the handlebars by loosening the Allen bolt on the front. The height of the handlebars can be adjusted by loosening the Allen Bolts at the handlebar stem, and place Ahead spacers or an Ahead extension pin.

With the quick release Ahead handlebar stem you can adjust the handlebars in different directions, by sliding the little lever on the left down to pull up the big lever. With the quick release handlebar stem you can adjust the height of the handlebars by, with the big lever up, tilting the handlebars down to less than a straight angle. After this, the Allen bolt is visible and accessible. After loosening this bolt together with the bolts at

the handlebar stem, you can adjust the height of the handlebars by placing Ahead spacers or an Ahead extension pin.

***Attention!** Do not forget to tighten the bolts after adjustments and make sure that your handlebars are firmly reattached.



Adjusting the grips

On all premium electric bicycles you can easily adjust the angle of the leather handles. In this way you'll always have the most comfortable grip with a well-divided pressure.

By loosening the Allen screws on both sides on the edge of the handle (beneath the round holes) with an Allen key, you can adjust the corner of the handle. Do not forget to tighten them again when ready.



Front fork

Front fork suspension

The models in the Performance serie have a comfortable but also sporty monoshock frontfork suspension. The suspension cannot be adjusted.

Tires

Preferred tire pressure

The tire pressure has a strong influence on the range and comfort of your bicycle. It is advisable to always keep your tires at the right pressure, in such a way that you can press with your thumbs the tire in just a very little bit. On the side of all tires the right tire pressure can be found.

General parts of the electric bicycle

Gears

Shimano Nexus 7 with 7 gears

The Shimano Nexus 7 is a hub gear with 7 gears. Shifting is easily done by turning the gripshifter at the grip on the right side. You can always shift, even in stand. In the display of the gripshifter you can see the current gear.

Fine tuning Shimano Nexus 7

To fine-tune the hub gears you can put it in 4th gear. Turn the pedals backwards a few times. Check whether the 2 lines at the bottom of the rear cassette are aligned. Adjust the cable tension by turning the cable adjustmentscrew attached to the gripshifter until the desired result is achieved.

* **Attention!** Decrease the force on the pedals while shifting for smooth shifting and a prolonged lifetime of the hub. The gear shift sensor controls that the motor will provide no power at the moment that you are shifting.

NuVinci N360 with fluent gears (360%)

The NuVinci N360 is a maintenance free hub gear that shifts fluently from the lowest to the highest gear, with a large gear range of 360%. Shifting will be smooth even under heavy load.

Controlling it is easily done by turning the gripshifter at the grip on the right side. You can always shift, even in standstill. (However, pedalling during shifting makes it a bit lighter, and you can only shift between the entire gear range when pedalling). In the display of the gripshifter you can see the current gear ratio.

* **Attention!** Decrease the force on the pedals while shifting for smooth shifting and a prolonged lifetime of the hub.

Shimano Deore / Alivio with 9 gears

The Shimano Deore / Alivio is a derailleur gear with 9 gears.

It can be manually controlled with the two shifters next to the right handlebar. The lowest one (controlled with the thumb) shifts 1 gear up/lighter with a small push or 2 gears up/lighter with a big push. The upper shifter (controlled with forefinger) shifts 1 gear down/heavier with every push.

It is important you always keep cycling when you shift gears, but don't use force on the pedals while shifting. Never shift gears when in a standstill. The display of the shifter shows which gear you are in.

Fine tuning derailleur gears

To avoid unnecessary wear and noise from the chain, you can make sure that the derailleur wheel is in a straight line with the cassette wheel. The chain should also run in a straight line. It is possible to fine-tune this at the rear derailleur or with the adjustment screw at the shifter.

Brakes

General

It is often good to know which brake lever works on the front wheel or the rear wheel, so that you will not be surprised.

Hydraulic Rim brakes

Rim brakes are lightweight and provide a good sense of control. You can use the rim brakes by using the brake levers. When there is too much wear (if the notches are no longer visible), the brake pads must be replaced.

The brake pads must be mounted in such a way that the blocks hit the side completely by pressed-in brake levers. The oil pressure needs to be at the right pressure that there is the same amount of space between both the brake pads and the rim. If this is not the case, you can center the brake by adjusting the screws on the sides of the brake. In that case, keep the brake lever pinched and adjust the brake pads so that they are correctly adjusted to the rim. Screw the screws on the side back on tightly.

You may need to adjust the oil pressure by adding more oil. To do this, consult your dealer for the right equipment.

Hydraulic Disc brakes

Disc brakes have a powerful brake feeling with a high level of control. You can use disc brakes by using the brake levers.

The brake pads of the hydraulic disc brakes can be adjusted by slightly turning the Allen bolts of the mounting of the calipers. If you then use the brake lever, you can center the caliper. Screw the screws back on tightly.

You may need to adjust the oil pressure by adding more oil. To do this, consult your dealer for the right equipment.

Lock

Lock explanation

Your bike is equipped with an ART certified ring lock. The ring lock can be closed by turning the key clockwise while pushing the bracket down. Take the key from the lock when you have reached the lowest possible position with the bracket. An additional cable that can be used with the ring lock can be bought via your dealer.

To purchase insurance for the electric bicycle (in this example specific for the Netherlands) you will need the following specifications:

- Brand and type name: QWIC, electric bicycle, type of model (P-MN7, P-MN360, P-RD9, P-RD9s)
- Frame number: your unique framenummer (page 36), Starting with E F
- Brand and type of ART certified lock: Trelock RS450 (NAZ) / Trelock RS451 (NAZ)
- Key number: Your unique key number
- Date of purchase: Your date of purchase

* **Attention!** The ring lock and battery use the same key.

Carriers & child seats

The (optional) rear carrier is shown in the image below. The rear carrier can be loaded with maximum 20 kg. With this rear carrier it is easy to mount child seats from BoBike and Yepp. You may need the Yepp 'E-bike adapter' for the Yepp childseats, for example. Consult your dealer for advice.



Maintenance

QWIC advises you to regularly get a maintenance check-up at your dealer.

QWIC advises you to submit your electric bicycle to a mayor check-up at least once a year. The first maintenance visit is recommended after 250 km or after 3 months from purchasing. Additional service would be advised when necessary. For example before the cycling season starts or before a long cycling tour.

Please note that taking a check-up on a regular basis will decrease the possibility of unnecessary damages and costs!

Of course you can contribute to the top condition of your bicycle as well. In the next sections we give you some tips.

* There are plenty of alternatives to be insured for service-on-the-road. For just a small fee each year, you will be insured against any future annoyances. On our website you will find a list of possibilities.

General maintenance

- Check the tire tension and tire profile
- Check the brakes for wear and tear, adjust the finetuning from time to time
- Clean the rotation sensor with lukewarm water and a sponge when dirty
- Lubricate the chain
- Check the spoke tension, visit your dealer when the spokes are bend or the wheel is damaged
- Lubricate all rotating parts, battery-rail, contact points and all other connections with acid-free vaseline

Cleaning

You can clean the bicycle with lukewarm water and a soft brush. That way your bicycle will look as new. Cleaning the bike on a regular basis will prolong the lifetime. Please note that an abundant amount of water should not be used near the electronics and the battery. Take care that dirt does not get in between the motion sensor and the rotating part. When cleaning the bicycle it is best to remove the battery. Never use a high-pressure water hose! Many parts of the electric bicycle need oil, grease or acid-free vaseline. When washed away, you should bring it back on immediately after cleaning.

Treatment

Besides regular cleaning, it is recommended to treat your bicycle properly after cleaning it. We advise you to grease the chromes parts, uncoated aluminium and all stainless steel components with acid-free vaseline to prevent oxidation and rust. Rotation parts need grease or oil. It is recommended to grease the chain, chainwheels and axes on a regular basis. Your dealer can do this for you.

General check

Check the following items on a regular basis:

- Is the battery fully charged?
- Do the brakes both still work properly? Are the bolts and screws still tightened? Is there any visible wear and tear on cables, brakes or tires?
- Is the bicycle set at the right height and position? Do you still sit in the best, comfortable way? Is the handlebars alignment still matched with the position of the front wheel?
- Are both the seatpost and the steer stem still set properly?
- Do the handlebars still feel comfortable?
- Is there still enough tension on the spokes of both wheels? Are there any spokes broken?
- Are the tires still at the right tension? Is there still enough profile grip on the tires?
- Do the lights still work? Is the bicycle visible in a proper way after dark? Is the headlight under the right angle in relation with the road? Are the surfaces of reflectors clean and visible? Are the reflective stripes on the tires still reflective and clean?
- Does the pedal assistance work properly?
- Do all the gears shift smoothly?
- Is the chain tension correct?
- Does the bicycle need a proper cleaning?
- Has the bicycle had a maintenance check-up recently?

Roadworthy check

You can take the general check on the (new) bicycle along with the following bullet points:

- Are there any visible damages?
- Is the bicycle standing firmly on the kickstand?
- Does the bicycle make odd noises when cycling?
- Is the seatpost greased? (with acid-free vaseline)
- Is the steer stem greased? (with acid-free vaseline)
- Is there any slack in the bearings on the front fork?
- Are all bolts and nuts provided with Blanco Tectyl?
- Are all other possible small metal parts provided with Blanco Tectyl?
- Are the wheels greased (with acid-free vaseline) and is the grease rubbed out?
- Does the lock run smoothly and is it greased?
- Does the kick-stand work smoothly and is it greased?
- How does the bell sound? Is it mounted at the right position?
- Are both the pedals greased at the screw-thread and are they mounted properly?

Maintenance Check

The first maintenance visit is recommended after 250 km (155 miles) or after 3 months from purchasing. Additional service would be advised when necessary. For example before the cycling season starts or before a long cycling tour.

- Check the wheels and tires (Bends in the wheels, spoke tension, tire pressure, tire grip)
- Tighten all mounting parts / bolts and nuts if necessary
- Check the brakes for wear and tear, adjust the oil pressure when needed and check the brake function
- Check the headset for slack, check the handlebar stem and adjust when necessary
- Clean the chain, put it to the right tension, and lubricate with teflon spray
- Electrical system: Fully charge the battery, clean the motion sensor with lukewarm water and a sponge, use contact spray for any contacts, grease the battery contacts and battery rails with acid-free vaseline and check the complete drive train for any malfunction
- Deraillieur: Make sure all the gears run smoothly, adjust when needed

Mayor Maintenance check

QWIC advises you to submit your electric bicycle to a mayor check-up at least once a year.

The points below are in addition to the normal maintenance check:

- Deassemble the chain and cassette, degrease, lubricate and reassemble
- Deassemble the hubs, clean, grease again and assemble and adjust again as original
- Check the spoke tension (possibly stretch them up) and aim the wheels straight
- Check the tires and adjust the tire pressure
- Deassemble the bracket axis, clean, grease again and reassemble
- Check the cranks and pedals and adjust when necessary.
- Deassemble derailleur wheels, clean, grease again and assemble back together
- Deassemble the inner gear and brake cables, clean, grease again with the right grease solutions and assemble back together
- Check the gears and lubricate the shifters
- Check the brakes and clean (brake cleaner)
- Check and lubricate the lock
- Check and lubricate the kick stand
- Check the lighting and adjust when necessary
- Deassemble the head set, clean, grease (when necessary) and reassemble and adjust when necessary
- Deassemble the steer stem, clean, grease again and assemble and adjust again as original
- Deassemble the seat post, clean, grease again and assemble and adjust again as original
- Check the saddle
- Provide the bicycle with a protection (wax) layer
- Take a testdrive to check all functions

Warnings

- Only the provided charger can be used for charging the battery
- Only use the battery for your bicycle.
- Do not use a high-pressure water beam to clean the bicycle. A too powerful beam of water can damage the electronics of the bike. The warranty will expire.
- Improper use can put you and others at risk. With improper use, the warranty will expire as well.
- Do not use any other battery than the one provided by QWIC.
- Never insert objects into the charger and never expose the charger, battery and electronics to water or any other liquids, or excessive heat.
- Without the battery, the lighting will not work.
- For maintenance checks on your electric bicycle you can always go to your QWIC dealer.

Warranty

For optimal support we ask you to fill out the warranty card at: www.qwic.eu/warranty

There is a 5 year warranty on the frame. There is a 2 year product warranty for the electrical components. On all battery types there is a 2 year warranty. The warranty terms and conditions can be found on the website:

www.qwic.eu/warranty

DEUTSCH

Allgemeines

Herzlichen Glückwunsch!

Ab jetzt sind Sie ein stolzer Besitzer eines QWIC E-Bikes. Wahrscheinlich wollen Sie jetzt nur noch eines: Aufsteigen und Losfahren! Bevor Sie jedoch starten, möchten wir Sie bitten sich einen Moment Zeit zu nehmen, um sich diese Anleitung durchzulesen. Dann wissen Sie alles, um viele sorgenfreie Stunden auf Ihren Radtouren zu verbringen.

Sie wollen mehr Wissen?

Für weitere Informationen und aktuelle Themen, besuchen Sie bitte unsere Webseite oder besuchen Sie auf Facebook.

www.qwic.eu
info@qwic.nl

www.facebook.com/QWICmobility

Rahmennummer

Die Rahmennummer (VIN) finden Sie auf der linken Seite des Rahmens. Sie ist mit einem Barcode an der Kettenstrebe gekennzeichnet.

Meine Rahmennummer: E F _ _ _ _ _ _ _ _

Achtung:

Ihr Rad kann von den Bildern in dieser Anleitung abweichen.

Kolophon

Anleitung E-bikes

QWIC behält sich vor, Änderungen oder Abweichungen von dieser Anleitung vorzunehmen ohne darüber zu informieren. Auch wenn diese Anleitung sehr sorgfältig erstellt wurde, übernimmt QWIC keinerlei Haftung für falsche Darstellungen gleich welcher Art.

Verlage & copyright ©: QWIC, Amsterdam





Inhaltsverzeichnis


Bedienelement & Anzeigen:	64	Allgemeine Teile Ihres Rades	80
Tasten		Gangschaltung	
Informationen auf dem Bildschirm		Bremsen	
Bedienelemente		Schloss	
Fehlermeldungen		Gepäckträger & Kindersitzen	
Radfahren mit Motorunterstützung	68	Wartung	84
Was bedeutet Tretunterstützung		Allgemeine Wartung	
Ein- und Ausschalten der Tretunterstützung		Reinigung	
Weitere Informationen zur Tretunterstützung		Behandlung des Rades	
Batterie und Laden	70	Allgemeiner Check	
Reichweite		Verkehrssicherheits-Check	
Batterie Ein- und Ausbauen		Wartungscheck	
Laden der Batterie		Ausführlicher Wartungsplan	
Weitere Informationen zur Batterie		Warnhinweise	90
Einstellen des Rades	76	Garantie	91
Sattel		Spezifikationsübersicht	92
Lenker		Serviceübersicht	94
Reifen			
Federgabel			

Bedienelement & Anzeigen

Das Bedienteil ist nur funktionsfähig, wenn sich die Batterie am Rad befindet. Drücken Sie die ON/OFF Taste für 2 Sekunden, um das Bedienteil einzuschalten.

Tasten

-  'ON/OFF': EIN /AUS & Anzeigenbeleuchtung
-  'PLUS': Unterstützungsstufe erhöhen & Anfahrhilfe
-  'MINUS': Unterstützungsstufe verringern
-  'SET': Anzeigemodus wählen & Menü



Informationen auf dem Bildschirm

26.5
MPH

Geschwindigkeit
(km/h oder mph)



LEVEL

Unterstützungsstufen

0 t/m 4 P-RD9.2st / P-MN7 / P-MN360

0 t/m 8 P-RD9(s)

0 = Unterstützung aus



Energieverbrauchsanzeige

Viele Balken = hoher Energieverbrauch
= geringe Reichweite



Anfahr- und Steighilfe

Anzeige ob die Hilfe eingeschaltet ist



Lichtanzeige

Statusanzeige Beleuchtung



ERROR

Fehleranzeige

Siehe Seite 67 für die Fehlercodes



Batterieladestand

5 Balken = Batterie voll geladen

TRIP	<i>Tageskilometer</i> Zurückgelegte Strecke seit letztem Reset
TIME	<i>Timer</i> Effektive Fahrzeit seit letztem Start
ODO	<i>Gesamtstrecke</i> Gesamtstrecke die mit dem Rad zurückgelegt ist
MAX	<i>Höchstgeschwindigkeit</i> Maximale Geschwindigkeit seit letztem Reset
RANGE	<i>Restreichweite*</i> Voraussichtliche Restreichweite ohne zu laden
BATTERY	<i>Ladezustand Batterie*</i> Anzeige des Batterieladezustandes in Prozentsatz
MODE	<i>Fahrmodus**</i> Anzeige welche Fahrmodus gewählt wurde
RPM	<i>Drehzahlmessung (RPM) und Schaltsensor*</i> Zeigt die aktuelle Rotation des Tretlagers (RPM). Falls die Drehzahl der Kurbel in Abhängigkeit der Geschwindigkeit zu hoch oder zu niedrig ist, wird eine Schaltempfehlung im Display angezeigt.

*Nur auf P-MN7 / P-MN380 Modelle

**P-RD9(s)(st) Modelle bieten nur 'POWER' modus

Bedienelemente

Ein / Ausschalten

Drücken Sie die Taste 'ON/OFF' für zwei Sekunden, um das System ein und auszuschalten. Das Bedienteil ist nur bei eingebauter Batterie funktionsfähig.

Auswahlmenü

Drücken Sie kurz die Taste "SET" um zwischen das angebot den aushahlmenü zu wechseln.

Einstellen der Unterstützungsstufe

Wählen Sie die 'PLUS' und 'MINUS' Taste um eine Unterstützungsstufen anzuwählen. In der Stufe 0 leistet der Motor keine Unterstützung, Sie können jedoch die Displayfunktionen nutzen. Bitte beachten Sie, die Batteriekapazität sich schneller erschöpft, wenn Sie eine hohe Unterstützungsstufe wählen.

Steuerung der Schiebe- und Anfahrhilfe

Benutzen Sie die Schiebe- und Anfahrhilfe, um Ihr Rad leichter bei Steigungen schieben zu können, bzw. wenn Sie z.B. am Berg anfahren müssen. Stellen Sie sich stabil neben Ihr Rad und fassen Sie es am Lenker an. Bitte betätigen Sie dann den linken Bremshebel, an dem sich standardmäßig die Motorunterbrechung der Bremse befindet. Betätigen Sie dann die Plus-Taste am Display. Halten Sie dabei Ihr Rad weiter am Lenker fest. Nach ein paar Sekunden beginnt der Motor mit der Unterstützung. Sobald Sie den 'Plus' Knopf loslassen, hört der Motor auf zu arbeiten. Die Anfahr- und Schiebehilfe unterstützt mit einer Geschwindigkeit von 6 Km/h.

Beleuchtung

Bitte drücken Sie bei eingeschaltetem Display kurz die Taste 'ON/OFF', um den Front- und Rückscheinwerfer einzuschalten. Drücken Sie nochmals kurz auf die 'ON/OFF' Taste, um die Scheinwerfer wieder auszuschalten. Die Scheinwerfer werden durch die Hauptbatterie gespeist, es werden somit keine weiteren Batterien benötigt.

USB Verbindung

Der USB Port befindet sich auf der Rückseite des Displays und kann genutzt werden, um Geräte wie Smartphones oder Navigationsgeräte mit Strom zu versorgen. Der USB kann genutzt werden, selbst wenn das Antriebssystem Ihres Rades nicht eingeschaltet ist.

Reset der Tageskilometer

Drücken Sie die Taste "MINUS" für 2 Sekunden um den Tageskilometerzähler auf 0 zu stellen. Dies führt ebenfalls zur Löschung des Speichers für die Maximalgeschwindigkeit und der Stoppuhr. Bei Erreichen von 500KM stellt sich der Zähler automatisch auf 0.

Menü Einstellungen

Drücken Sie die 'SET' Taste für 2 Sekunden um in das Einstellmenü zu kommen. Drücken Sie kurz die Taste 'SET' um zwischen den verschiedenen Einstellungsoptionen zu wechseln. Mit 'PLUS' und 'MINUS' können Sie den Wert verändern. Drücken Sie erneut die Taste 'SET' für zwei Sekunden um das Einstellmenü zu verlassen.

SET 1: Einstellen des Fahrmodus

Diese Option ist nur auf der P-MN7 / P-MN360.

Wählen Sie den gewünschten Modus durch Drücken der Tasten 'PLUS' und 'MINUS'. Nicht jeder Radfahrer ist die gleiche. Der Eine mag eine starke Unterstützung, wo die andere lieber einen extra hohen Bereich hatte. Deswegen ist dieses Display verfügt über 3-Fahr-Programme, die die Motorleistung beeinflussen:

ECO: Extra hohen Bereich, weniger Motorleistung
NORMAL: Mittlere Bereich, Mittlere Motorleistung
POWER: Extra hohen Motorleistung, weniger Bereich

SET 2: 2 Einstellen der Geschwindigkeitsbeschränkung

Diese Option ist nur auf der P-RD9(s)

Mit 'PLUS' und 'MINUS' können Sie die gewünschte Maximalgeschwindigkeit der Unterstützung einstellen. Dies kann nützlich sein, wenn Sie es vorziehen, auf ruhigere Geschwindigkeiten zu bleiben fahren.

SET 3: Einstellen des Reifenumfanges

Stellen Sie die genaue Reifengröße Ihrer Rades ein, um exakte Informationen auf dem Display zu erhalten. Die Reifengröße steht auf der Reifenflanke jedes Reifen. Die Grundeinstellungen des Systems können von den tatsächlichen Werten abweichen und somit eine Abweichung von ca. 5% bewirken.

Standard kommen mit dem Fahrrad 40-622 Reifen:
28 inch 40-622 Reifenumfang: 2205 mm*

SET 4: (Geschwindigkeits-) Einheiten

Wechseln Sie zwischen km/h und Meilen pro Stunde durch Drücken der Plus / Minus Taste.

SET 6: Batterie Informationen

Diese Option ist nur auf der P-MN7 / P-MN360.

Durch Drücken der Taste 'PLUS' und 'MINUS' können folgende Informationen abgerufen werden:
Prozentuale Restkapazität der Batterie, Gesamte Ladezyklen der Batterie und die aktuelle Spannung der Batterie.

Fehlermeldungen

Fehler des Systems werden im Display angezeigt. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Fachhändler, um das Problem schnellstmöglich zu beheben. Die folgenden Fehlermeldungen werden angezeigt:

Error 1: Problem mit dem 3-Phasen Controller des Motors

Error 2: Problem mit dem Gasdrehgriff (Start Erkennung)

Error 3: Motorkabel 3-phasig defekt oder locker

Error 4: Motorkabel Hall Sensor Fehlfunktion (Fehler im Motor oder Motorkabel)

Error 5: Fehlfunktion im Bremssensor (Signal)

Error 6: Batteriespannung zu niedrig

Error 7: Motor blockiert

Error 8: Fehlfunktion Controller (Signal)

Error 9: Fehlfunktion Display (Signal)

Radfahren mit Motorunterstützung

Was bedeutet Tretunterstützung?

Dieses Rad leistet Ihnen eine Tretunterstützung. Der Motor unterstützt dabei Ihre eigene Tretleistung.

Die Höhe der Unterstützung hängt dabei ab von der Kurbelrotation und der gefahrenen Geschwindigkeit. Bei Modellen mit Kraftsensor ist die Tretunterstützung ebenfalls abhängig von der Pedalkraft und der Geschwindigkeit der Kurbelumdrehung (UPM).

Der Motor unterstützt Sie vom Start weg. Seien Sie somit an Ampeln oder Kreuzungen besonders achtsam, da Sie ggfs. schnell beschleunigen können.

Ein- und Ausschalten der Tretunterstützung

Wenn Sie die Bedieneinheit einschalten, befindet sich das System automatisch im Modus 0. Mit Drücken der Tasten 'PLUS' und 'MINUS' können Sie die Höhe der Unterstützung erhöhen oder verringern. Wenn Sie die Unterstützungstufe mit der Minus-Taste auf 0 setzen, gibt der Motor keine Leistung mehr ab und die Unterstützung setzt aus.

Bitte beachten Sie, dass der Ladezustand der Batterie schneller sinkt, wenn Sie in einer hohen Unterstützungstufe fahren.

Die niedrigeren Unterstützungstufen bis zur Stufe 5 sind geeignet für das Fahren in der Ebene. Höhere Unterstützungstufen sind für kraftvolle Unterstützung am Berg oder bei voller Beladung geeignet. Wenn Sie langsam fahren möchten, nutzen Sie eine niedrigere Unterstützungstufe. Für schnellere Geschwindigkeiten, wählen Sie eine höhere Unterstützungstufe. Nutzen Sie die höchste Unterstützungstufe nur in Situationen, wo Sie diese wirklich benötigen, um Gefahrensituationen möglichst zu vermeiden und um effizienter und ökonomischer zu fahren.

Weitere Informationen zur Tretunterstützung

- Auf Grund des leistungsstarken Motors, erreichen Sie leichter höhere Geschwindigkeiten als ohne Unterstützung. Üben Sie das Fahren mit Unterstützung an einem verkehrsrhigen Ort, um sich mit dem Rad vertraut zu machen. Wenn Sie Ihr Rad das erste Mal fahren, empfehlen wir Ihnen die Tretunterstützung erst ab einer Geschwindigkeit von ca. 12 Km/h einzuschalten.
 - Losfahren mit dem Rad, wenn die Tretunterstützung eingeschaltet ist, verhält sich nicht wie gewöhnlich. Wir empfehlen Ihnen daher in der Stufe 1-2 zu starten.
 - Wenn Sie ohne Motorunterstützung fahren, verursacht der Motor eine minimale Reibung. Dabei kann das Rad ohne Weiteres als normales Rad genutzt werden. Beachten Sie bitte, dass das Licht ohne Batterie nicht funktioniert.
 - Die Leistung der Tretunterstützung ist abhängig von der gefahrenen Geschwindigkeit, (Bei Modellen mit Mittelmotor ist die Tretunterstützung ebenfalls abhängig von der Pedalkraft und der Geschwindigkeit der Kurbelumdrehung (UPM), der gewählten Unterstützungsstufe, sowie dem Ladezustand der Batterie.
- Die Tretunterstützung ist vom Gesetzgeber bis maximal 25Km/h zugelassen. Die bedeutet, dass die Unterstützung kurz vor Erreichen der 25km/h bis auf null reduziert wird.
- * **Achtung!** Schalten Sie die Unterstützung auf 0 wenn Sie vom Rad absteigen. Gehen Sie niemals mit dem Rad, wenn die Unterstützung eingeschaltet ist. **Es kann gefährlich werden, wenn Sie das Rad mit eingeschalteter Motorunterstützung schieben, da sich die Kurbelarme aus Versehen bewegen können und zu einem Einsetzen des Motors führen können!** Dieser Warnhinweis ist nur bei Modellen mit einem Rotationsensor relevant.
- * **Achtung!** Seien Sie immer aufmerksam und bremsbereit. Hören Sie auf zu pedalieren beim Bremsen und nutzen Sie beide Bremsen gleichzeitig und mit gleicher Kraft. Ziehen Sie den linken Bremsgriff, wenn Sie mit eingeschaltete Tretunterstützung laufen neben das Fahrrad.
- * **Achtung!** Schalten Sie die Unterstützung aus, wenn Sie nur sehr langsam oder auf rutschigem Untergrund fahren.

Batterie und Laden

Reichweite

Wie hoch ist die Reichweite meines E-Bikes?

Die Strecke, die Sie mit Ihrem E-Bike fahren können, ohne die Batterie nachzuladen, ist die sog. Reichweite.

Um diese maximale Reichweite zu erreichen, laden Sie bitte die Batterie z.B. über Nacht auf mittels des Ladegerätes. Die Reichweite sollte dann während einer Tour gemessen werden und nicht an verschiedenen Tagen.

Batteriekapazität


Die Höhe der Energie in einer Batterie wird in Wattstunden (Wh) ausgedrückt. Die Anzahl der Wattstunden wird berechnet mit der Multiplikation der Amperestunden (Ah) und der Nominalspannung des Systems (36V). Je höher die Wattstundenzahl, desto höher die Reichweite.

QWIC bietet derzeit Batterien mit 375Wh, 470Wh, 625Wh und 735Wh an. Welche Batterie Sie haben, können Sie auf der Rückseite Ihrer Batterie nachlesen.

* Die Batterie entlädt sich langsam, selbst wenn das Rad nicht genutzt wird. Wenn die Batterie am Rad verbleibt, entlädt sich diese schneller als wenn Sie entnommen wurde und im Haus gelagert wird.

Reichweite


Die Kapazität der Batterien von QWIC differenziert zwischen 375Wh, 470Wh, 625Wh und 735Wh. Sie können zwischen den verschiedenen Batterietypen beim Kauf des Rades wählen. Die folgende Tabelle gibt Ihnen einen Ansatzpunkt über die Reichweite, die Sie mit dem jeweiligen Batterietyp erreichen können.



* Gemessen auf flacher Fahrbahn unter normalen Bedingungen (20° Grad Celsius) und einer Durchschnittsgeschwindigkeit von ca. 20Km/h. Fahrergewicht 75kg. Aus diesen Werten können keine Ansprüche abgeleitet werden.

Eine Reihe von Faktoren können die Reichweite beeinflussen. Manche dieser Faktoren können im Vorfeld beeinflusst werden. Fragen Sie Ihren Händler nach einer Einweisung. Weitere Faktoren, die die Reichweite beeinflussen:

- Gesamtgewicht (Rad, Gepäck, Fahrergewicht)
- Widerstand (Gegenwind, Straßenbelag, Reifendruck, Geschwindigkeit, etc.)
- Fahrverhalten
- Temperatur
- Alter / Ladezyklen der Batterie
- Wahl der Unterstützungsstufe (Siehe hier unten)



Batterie Ein- und Ausbauen

An der linken Seite des Rades befindet sich das Batterieschloss. Dieses Schloss sichert die Batterie während der Fahrt und verhindert einen Diebstahl der Batterie, wenn das Rad abgestellt wurde. Sie können den gleichen Schlüssel verwenden wie für das Rahmenschloss Ihres Rades.

Aufschließen: Drehen Sie den Schlüssel im Schloss im Uhrzeigersinn. Nutzen Sie den Griff auf der Unterseite der Batterie, um diese herauszuziehen.

Wenn Sie die Batterie wieder einsetzen wollen, drehen Sie das Schloss in die Position 'Close' und nehmen Sie den Schlüssel heraus. Danach schieben Sie die Batterie wieder ein, bis Sie ein 'click' hören, damit ist die Batterie wieder fest eingerastet.

Sie können die Batterie auch einschieben, wenn der Schlüssel steckt. Drehen Sie dann nach dem Einschieben den Schlüssel in Uhrzeigerichtung, um die Batterie zu sichern.

* **Achtung!** Entfernen Sie nach dem Sichern des Akkus den Schlüssel, um eine Verlust der Schlüssels, oder einen Diebstahl des Akkus oder des Rades zu verhindern!



Laden der Batterie

Mit dem mitgelieferten Ladegerät können Sie den Akku sowohl am Rad als auch ausgebaut laden. Die Ladebuchse an der Batterie / Akku, wird durch eine drehbare Plastikcappe geschützt. Wenn die Batterie geladen wird, leuchtet ein rotes Lämpchen auf dem Ladegerät. Wenn das Lämpchen grün leuchtet, ist die Batterie vollgeladen.



Ladezeiten (95%)

375 Wh = bis zu 5,5 Stunden

470 Wh = bis zu 7 Stunden

625 Wh = bis zu 9 Stunden

735 Wh = bis zu 10,5 Stunden

* Diese Ladezeiten sind mit dem Standard Ladegerät, da ist ein schnelleres Ladegerät optional erhältlich.

* **Achtung!** Laden Sie die Batterie möglichst an einem (Feuer-) geschütztem Ort.

* **Achtung!** Falls Sie die Batterie über einen langen Zeitraum nicht laden, kann dies zu irreparablen Schäden an der Batterie führen. Laden Sie die Batterie spätestens alle 3 Monate nach (24Stunden am Ladegerät).

* **Achtung!** Wenn die Batterie komplett entladen wurde, laden Sie diese schnellstmöglich nach. Wenn die Batteriezellen über einen längeren Zeitraum leer gelagert werden, kann die zu Schäden an den Batteriezellen führen.

* **Achtung!** Wenn Sie Ihr Rad über einen längeren Zeitraum nicht benötigen, empfehlen wir die Batterie aus dem Rad zu entnehmen.


* **Achtung!** Nutzen Sie nur das mitgelieferte Ladegerät.

* **Achtung!** Laden Sie die Batterie nur in trockenen Räumen mit guter Belüftung.

* **Achtung!** Das Ladegerät nicht fallen lassen und nicht mit Feuchtigkeit in Kontakt bringen.

Weitere Informationen zu Ihrer Batterie

- Die Batterie besitzt einen USB Anschluss. Die ermöglicht Ihnen den Akku als Energiequelle für z.B. Smartphones, Laptops oder Tablets. In der Mitte der Batterie befindet sich eine Sicherung und an der rechten Seite der USB Anschluss.



- Die Batterie ist abgedichtet und unempfindlich gegen Regen. Setzen Sie die Batterie aber nie größeren Mengen Wasser aus und tauchen Sie die Batterie niemals in Wasser.

- Falls die Batterie Ihre Lebensdauer erreicht haben sollte, führen Sie die Batterie einer geeigneten Recyclingstation zu. Ihr Händler berät Sie dazu.
- Unter besten Umständen können Sie die Batterie bis zu 1000-1500-mal laden. Die Batterie verliert langsam Ihre Leistung nach vielen Ladezyklen.
- Die Leistungsfähigkeit der Batterie nimmt unter kalten Temperaturen deutlich ab. Als Richtwert kann man von einem Verlust von 1% pro Grad ° Celsius ausgehen. Referenzwert ist hierbei eine Temperatur von ca. 25° Celsius.
- Vertauschen Sie niemals den Plus und Minus Pol der Batterie.
- Liefern Sie Ihre Batterie niemals hohen Temperaturen aus als >50°C oder Feuer.
- Lagern Sie Ihre Batterie an einem trockenen, kühlen Ort.

* **Achtung!** Die Kapazität Ihrer Batterie steigert sich mit den ersten ca. 10 Ladezyklen. (z.B bis zu 1.000 Km bei der Batterie mit 625 Wh) Erst danach wird die spezifische Gesamtkapazität und Reichweite der Batterie erreicht.

* **Achtung!** : Die Kapazität Ihrer Batterie nimmt bis zu 15% pro Jahre in ihrer Leistungsfähigkeit ab in Abhängigkeit von den Ladevorgängen.

* **Achtung!** Es kann passieren, dass gleiche Räder eine andere Reichweite erreichen. Neue Batterien leisten mindestens die angegebene Kapazität, dennoch kann es sein, dass leichte Toleranzen vorkommen die die Reichweite beeinflussen.

* **Achtung!** Die Batterie darf ohne die Verwendung eines Gepäckträgers nur bis maximal 10 kg beladen werden.

* **Achtung!** Kindersitze oder schwere Lasten dürfen nur auf dem Gepäckträger transportiert werden bis maximal 20kg. (Ggfs. muss der Gepäckträger optional bestellt werden)

Einstellen des Rades

Sattel

Gewünschte Sattelhöhe

Die Sitzhöhe beschreibt den Abstand zwischen dem Sattel und dem Pedal in der niedrigsten Position. Die Sitzhöhe ist korrekt eingestellt, wenn das Kniegelenk nicht komplett durchgestreckt ist, wenn der Fuß auf der Pedale steht. Fragen Sie Ihren Händler für weitere Hilfe!

* **Achtung!** Wenn Sie Ihren Fuß flach auf den Boden stellen können während die auf dem Sattel sitzen, ist der Sattel vorauss zu tief eingestellt.



Die Sitzhöhe verändern

Die Sitzhöhe kann verändert werden indem die Inbusschraube an der Sattelklemme gelöst wird mit einem Inbusschlüssel.

* **Achtung!** Die Markierung / Mindesteinstecktiefe der Sattelstütze sollte niemals sichtbar sein.

Sattelposition einstellen

Der Sattel kann nach hinten und vorne geschoben werden auf der Sattelklemme. Dazu muss die Schraube unter dem Sattel gelöst werden.

* **Achtung!** Bitte vergessen Sie nicht die Schraube wieder festzuziehen und versichern Sie sich vor Fahrtantritt, dass der Sattel korrekt eingestellt ist.

Einstellen der gefederten Sattelstütze

Falls Sie eine gefederte Sattelstütze an Ihrem Rad haben, können Sie diese mittels einer Stellschraube an Ihr Gewicht anpassen. Dazu müssen Sie die Sattelstütze entnehmen und können dann mit der Inbusschraube am Ende der Stütze die gewünschte Einstellung der Federung vornehmen.

Lenker

Lenkerpositon

Als einen Anhaltspunkt für die korrekte Entfernung zwischen dem Lenkers und dem Sattels wird die Länge des Unterarms mit einer Faust angenommen. Dabei sollte Ihr Ellenbogen am Sattel anliegen und die Faust sollte knapp den Lenkervorbau erreichen. Dies ist jedoch nur eine grobe Maßgabe und kann von individuellen Präferenzen abweichen. Wir empfehlen die Einstellung des Rades zusammen mit Ihrem Fachhändler vorzunehmen.


Einstellen des Lenkers

Die Einstellung des Lenkers mit starrem Vorbau erfolgt mittels der Imbusschraube vorne am Lenker. Die Höhe des Lenkers können Sie verstellen, in dem Sie die Imbusschrauben am Vorbau lösen. Sie müssen nun sog. Ahead Spacer einsetzen oder entfernen, bzw. einen Ahead Verlängerung benutzen.

Das Einstellen des Lenkers bei einer Schnellspann Lenkerklemme, kann folgendermaßen erfolgen: Lösen Sie den kleinen Hebel auf der linken Seite des Vorbaus und heben Sie dann den Hebel nach oben. Damit können Sie den Lenkerwinkel verstellen. Die Höhe des Lenkers verstellen Sie indem Sie die Schraube lösen, die sich gerade unter dem Hebel befindet. Danach ist die Imbusschraube zugänglich. Nachdem Sie diese

Schraube gelöst haben, sowie die Schraube des Vorbaus, können Sie die Höhe des Lenkers verändern, in dem Sie sog. Ahead Spacer (Distanzringe) oder einen sog. Ahead Verlängerung einsetzen.

*** Achtung!** Vergessen Sie nicht diese Schraube wieder fest anzuziehen!



Einstellen der Griffe

Sie können den Winkel der Ledergriffe einstellen. Dazu lösen Sie bitte die Inbusschraube am beiden seiten am Ende des Lenkers. Drehen Sie den Griff in die gewünschte Position und drehen die Inbusschraube wieder fest.



Federgabel

Gefederte Federgabel

Alle Modelle der Performance Serie besitzen eine komfortable und dennoch sportive Monoshock Federgabel. Diese Federgabel kann nicht verstellt werden bzgl. ihrer Federungseigenschaften.

Reifen

Reifendruck einstellen

Der korrekte Reifendruck spielt eine große Rolle bei Fahrkomfort und bei der Reichweite. Achten Sie auf den korrekten Reifendruck Ihres Reifen und überprüfen Sie diesen regelmäßig.

Allgemeine Teile Ihres Rades

Gangschaltung

Shimano Nexus 7 mit 7 Gängen

Ist eine Nabenschaltung mit sieben Gängen. Sie verstellen die Gänge mittels des Drehgriffes am Lenker. Sie können immer schalten, selbst im Stehen. Den gewählten Gang sehen am Drehgriff angezeigt.

Einstellen der Nabe

Schalten Sie in den vierten Gang. Bewegen Sie die Kurbelarme ein paarmal rückwärts und kontrollieren Sie, ob die beiden Striche auf der Rückseite der Nabe parallel stehen. Falls nicht, können Sie mittels der Drehschraube am Drehgriffschalter die Einstellung vornehmen bis die beiden Markierungen parallel zueinander sind.

* **Achtung!** Reduzieren Sie den Druck auf die Pedale, wenn Sie schalten, dies schont die Nabe! Die Schalterkennung (nur Mittelmotor) sorgt dafür, dass der Motor während eines Schaltvorganges die Leistung kurzfristig reduziert.

NuVinci N360

Die Nuvinci N360 Nabe ist eine wartungsfreie Nabe, die stufenlos eine Übersetzungsbandbreite von 360° bietet. Sie verstellen die Gänge mit dem Drehgriffschalter am Lenker.

Sie können die Gänge sowohl im Stand als auch unter Last während der Fahrt verstellen. Im Display am Drehgriff sehen sie das aktuelle Übersetzungsverhältnis, nur wenn Sie Pedalieren weil schalten können Sie das ganze Bereich nutzen.

* **Achtung!** Reduzieren Sie den Druck auf die Pedale während des Schaltens, um die Lebensdauer der Nabe zu erhöhen.

Shimano Deore / Alivio mit 9 Gängen

Die Shimano Deore / Alivio Kettenschaltung mit 9 Gängen.

Die Kettenschaltung wird mittels des Schalters an der rechten Seite des Lenkers betätigt. Der untere Hebel schaltet einen kleineren Gang, wenn dieser kurz mit dem Daumen gedrückt wird. Der obere Hebel wird gedrückt um in einen größeren Gang zu schalten.

Schalten Sie niemals im Stand. Pedalieren Sie gleichmäßig weiter, wenn Sie einen Gang wechseln wollen.

Um einen übermäßigen Verschleiß der Kette und Ritzel zu verhindern, kontrollieren Sie bitte den geraden Lauf der Kette. Einstellungen des Schaltwerks können Sie am Schalthebel am Lenker vornehmen.

Bremsen

Allgemeines

Bitte Machen Sie sich mit den Bremsen Ihres Rades vertraut. Insbesondere sollten Sie wissen, welcher Bremshebel welcher Bremse zugeordnet ist.

Hydraulische Felgenbremse

Die Felgenbremsen sind leicht und kraftvoll in der Bremswirkung. Um die Felgenbremse zu aktivieren, müssen Sie die Bremshebel ziehen. Falls sich die Bremsbeläge abgenutzt haben (erkennbar wenn keine Einkerbungen mehr an den Bremsbelägen zu sehen sind), müssen diese ersetzt werden.

Bitte kontrollieren Sie regelmäßig den Zustand der Bremsbelege. Die Bremsbelege müssen so angebracht sein, dass Sie vollständig an der Felge anliegen. Der Öldruck muss korrekt eingestellt sein, damit die Bremsbelege parallel zur Felge stehen. Falls diese nicht der Fall sein sollte, kann dies durch eine Einstellung an der Bremse korrigiert werden. Lösen Sie dazu die Schrauben an den Bremszangen. Ziehen Sie dazu den Bremshebel vorsichtig und positionieren Sie dann die Bremsbeläge so, dass Sie parallel und komplett an der Felge anliegen. Schrauben Sie nach der Korrektur die Schrauben an der Bremszange wieder fest und schließen Sie die Bremse mit dem Hebel.

Falls Sie den Öldruck verändern müssen, empfehlen wir Ihnen einen versierten Fachhandler aufzusuchen, der das notwendige Werkzeug dazu hat.

Hydraulische Scheibenbremse

Die Scheibenbremse bietet eine sehr hohe Bremsleistung die sich gut dosieren lässt. Betätigen Sie die Bremse durch das Ziehen der Bremshebel.

Die Bremsbelege der Hydraulischen Scheibenbremse können durch das vorsichtige Lösen der Schrauben der Bremssättel justiert werden. Ziehen Sie nach dem Lösen der Schrauben vorsichtig den Bremshebel und ziehen Sie nun die Schrauben der Bremssättel wieder fest.

Falls der Öldruck der Bremse justiert werden muss, kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler, der das notwendige Spezialwerkzeug besitzt.

Schloss

Erklärung des Schlosses

Ihr Fahrrad ist mit einem ART zertifiziertem Rahmenschloss ausgestattet. Das Schloss wird geschlossen werden, wenn der Schlüssel im Uhrzeigersinn gedreht wird und dann der Bügel nach unten gezogen wird. Der Schlüssel muss dann herausgezogen werden, wenn der Bügel eingerastet ist. Ein zusätzliches Einsteckkabel kann für das Rahmenschloss bei Ihrem Fachhändler gekauft werden.

Um eine Versicherung für Ihr Fahrrad abzuschließen, benötigen Sie die folgenden Informationen (Am Beispiel einer Versicherung für Holland):

- Markenname und Modellbezeichnung QWIC und P-MN7, P-MN360, P-RD9 oder P-RD9s
- Rahmennummer: Die individuelle Rahmennummer Ihres Rades (Seite 70), Fängt an mit E F
- Markenname und Typ des Fahrradschlosses: ART bescheinigt, Trelock RS450 (NAZ) / Trelock RS451 (NAZ)
- Schlüsselnummer: Ihre individuelle Schlüsselnummer
- Kaufdatum: Kaufdatum Ihres Rades bei Händler

* **Achtung!** Bitte beachten Sie, dass der Schlüssel sowohl für Fahrradschloss als auch für das Batterieschloss passt!

Gepäckträger & Kindersitzen

Der (optionale) Gepäckträger ist auf dem Bild abgebildet. Der Gepäckträger (Heck) hat eine maximale Zuladung von 20 kg. Dieser Gepäckträger ist kompatibel mit den Kindersitzen von BoBike und YEPP. Für Kindersitze der Marke YEPP benötigen Sie einen 'E-Bike adapter'. Fragen Sie Ihren Fachhändler danach.



Wartung

QWIC rät Ihnen zu einem regelmäßigen Wartungs-Check-up bei Ihrem Fachhändler.

QWIC rät Ihnen mit Ihrem Elektrofahrrad mindestens einmal jährlich eine Komplettwartung vornehmen zu lassen. Die erste Wartung sollte nach 250 km oder nach 3 Monaten ab Kauf gemacht werden. Zusätzlicher Service wird bei Bedarf empfohlen. Zum Beispiel vor dem Start der Fahrradsaison oder vor einer langen Radtour.

Bitte beachten Sie, dass ein regelmäßiger Check-up die Kosten für einen teuren Schaden oft vermeiden kann.

Allgemeine Wartung

- Prüfen Sie den Reifendruck und das Reifenprofil
- Prüfen Sie die Bremsverschleiß und justieren Sie die Bremsen regelmäßig
- Reinigen Sie den Rotationssensor mit Wasser und einem Schwamm, wenn er verschmutzt sein sollte
- Ölen Sie die Kette
- Prüfen Sie die Speichenspannung, besuchen Sie Ihren Händler, wenn sich die Speichen biegen oder das Laufrad Beschädigungen aufweist
- Schmieren Sie regelmäßig alle Drehteile , Akku-Schiene, Kontaktstellen und alle anderen Verbindungen mit säurefreier Vaseline

Reinigung

Sie können das Rad mit warmen Wasser und einer weichen Bürste reinigen. Regelmäßige Reinigung wird die Lebensdauer Ihres Rades verlängern. Bitte beachten Sie, dass keine übermäßigen Mengen an Wasser an Batterie oder elektrische Verbindungen kommen. Bitte halten Sie den Bereich des Rotationssensors sauber. Vor der Reinigung bitte die Batterie entfernen. Niemals einen Hochdruckreiniger verwenden. Nach der Reinigung des Rades kontrollieren Sie bitte ob alle gefetteten Teile noch genug Fett haben oder geölt sind.

Behandlung des Rades

Neben der regelmäßigen Reinigung, ist es empfehlenswert, das Fahrrad nach der Reinigung zu pflegen. Wir empfehlen Ihnen, die verchromten Teile, unbeschichtetes Aluminium und alle Komponenten aus rostfreiem Stahl mit säurefreier Vaseline einzufetten, um Oxidation und Rost vorzubeugen. Drehteile brauchen Fett oder Öl. Es wird empfohlen, die Kette, Kettenräder und Achsen regelmäßig einzufetten. Ihr Händler kann dies für Sie tun.

Allgemeiner Check

Überprüfen Sie die folgende Punkte regelmäßig:

- Ist der Akku vollständig aufgeladen?
- Funktionieren beide Bremsen noch richtig? Sind Bolzen und Schrauben noch angezogen? Gibt es einen sichtbaren Verschleiß an Kabel, Bremsen oder Reifen?
- Sind sowohl die Sattelstütze und der Lenkerschaft noch richtig eingestellt?
- Gibt es noch genügend Spannung auf den Speichen beider Räder? Sind irgendwelche Speichen gebrochen?
- Haben die Reifen noch den korrekten Luftdruck? Haben die Reifen noch genug Profil?
- Funktioniert die Beleuchtung? Sind die Oberflächen der Reflektoren sauber und sichtbar? Sind die Reflexstreifen an den Reifen noch reflektierend und sauber?
- Arbeit die Tretunterstützung noch einwandfrei?
- Funktionieren alle Gänge reibungslos?
- Ist die Kettenspannung korrekt?
- Benötigt das Rad eine Reinigung?
- Wann ist der nächste Termin für eine Wartung bei Händler?

Verkehrssicherheits-Check

Sie können die allgemeine Überprüfung des (neuen) Fahrrades zusammen mit den folgenden Punkten vornehmen:

- Gibt es sichtbare Schäden?
- Steht das Rad sicher auf dem Ständer?
- Macht das Fahrrad seltsame Geräusche beim Radfahren?
- Ist die Sattelstütze gefettet? (mit säurefreier Vaseline)
- Gibt es Undichtigkeiten in den Dichtungen an der Vordergabel?
- Sind alle möglichen Kleinteile aus Metall mit TECTYL (Fett) versehen?
- Funktioniert das Schloss reibungslos und ist geschmiert?
- Funktioniert der Ständer reibungslos?
- Funktioniert die Klingel? Ist sie an der richtigen Stelle angebracht?
- Sind sowohl die Pedale am Gewinde gefettet und wurden sie fest montiert?

Wartungscheck

Die erste Wartung wird nach 250 km oder nach 3 Monaten ab Kauf empfohlen. Zusätzlich vor einer langen Radtour oder Radreise.

- Überprüfen Sie die Räder und Reifen (Speichenspannung, Reifendruck, Reifenprofil)
- Ziehen Sie alle Anbauteile / Schrauben und Muttern fest
- Prüfen Sie die Bremsen auf Verschleiß und korrekte Justierung und prüfen Sie die Bremsen auf Funktion
- Prüfen Sie das Lenkkopfspiel und den festen Sitz des Lenkers / Vorbaus
- Reinigen und spannen Sie die Kette und schmieren sie mit z.B. Teflonspray
- Elektrische Anlage: Laden Sie den Akku, reinigen Sie den Bewegungssensor mit lauwarmem Wasser und Schwamm, Nutzen Sie Kontaktspray für alle Kontakte, schmieren Sie die Batteriekontakte und Batterieschienen mit säurefreier Vaseline und überprüfen Sie den kompletten Antriebsstrang auf Fehlfunktionen
- Schaltwerk: Stellen Sie sicher, dass alle Zahnräder reibungslos laufen und passen Sie ggfs. die Schaltung an

Ausführlicher Wartungsplan

QWIC rät Ihnen mindestens einmal jährlich den ausführlichen Wartungsplan durchzuführen.

Die nachfolgenden Punkte sind zusätzlich zu der normalen Wartung zu überprüfen:

- Nehmen Sie die Kette und Kassette ab, entfetten, schmieren Sie diese und bauen Sie die Teile wieder ein.
- Bauen Sie die Naben aus. Säubern und fetten Sie diese.
- Prüfen Sie die Speichenspannung und lassen Sie ggfs. die Laufräder zentrieren
- Überprüfen Sie die Reifen und die Einstellung des Reifendrucks
- Bauen Sie die Achsen aus, säubern, fetten sie diese
- Überprüfen Sie die Kurbeln und Pedale
- Reinigen Sie die Schaltungsrädchen des Schaltwerkes
- Bauen Sie die Schalt- und Bremszüge aus, säuber und fetten Sie diese wieder mit dem Öl für Züge
- Überprüfen Sie die Zahnräder und schmieren die Schiebern
- Prüfen Sie die Bremsen und säubern Sie es
- Prüfen und schmieren Sie das Schloss
- Prüfen und Schmieren Sie den Seitenständer
- Überprüfen Sie die Beleuchtung und passen diese ggfs. an.
- Bauen Sie den Lenkkopf aus. Säubern und fetten Sie diesen wieder.
- Bauen Sie den Vorbauschaft aus. Reinigen und fetten Sie diesen.
- Sattelstütze säubern und fetten
- Überprüfen Sie den Sattel
- Geben Sie Ihrem Fahrrad eine Schutz (Wachs) Schicht
- Machen Sie ein Testfahrt, um alle Funktionen zu überprüfen

Warnhinweise

- Nutzen Sie nur das Ladegerät welches speziell mit dem Rad geliefert wurde
- Nutzen Sie die Batterie nur für Ihr Fahrrad
- Niemals einen Hochdruckreiniger verwenden für die Reinigung des Rades
- Missbräuchlicher Gebrauch des Rades kann zum Verlust der Garantie führen
- Nutzen Sie niemals fremde Batterien für das Rad
- Öffnen Sie nicht das Ladegerät oder die Batterie.
- Stecken Sie keine Teile in die Öffnungen der Batterie
- Ohne die Batterie können Sie kein Licht einschalten
- Nutzen Sie den QWIC Fachhändler als Ansprechpartner für Service oder Fragen

Garantie

Um Ihnen den vollen Service bieten zu können,
registrieren Sie bitte ihr Rad unter
www.qwic.de/garantiekarte

Es besteht eine 5 Jahre Garantie auf den Rahmen.
2 Jahre Garantie gewähren wir auf alle elektrischen
Bauteile. 2 Jahre Garantie auf alle Batterien. Unsere
kompletten Geschäftsbedingungen finden Sie unter
www.qwic.de/garantiekarte

	P-MN7	P-MN360
<i>Range</i>	Up to 220 km (battery choice)	Up to 220 km (battery choice)
<i>Battery</i>	Smart Li-ion NCM, Detachable	Smart Li-ion NCM, Detachable
<i>Motor</i>	Midmotor	Midmotor
<i>Display</i>	Digital Display with USB socket	Digital Display with USB socket
<i>Powerlevels</i>	Eco, Normal & Power profile with 4 Levels each	Eco, Normal & Power profile with 4 Levels each
<i>Torque-sensor</i>	Yes	Yes
<i>Gears</i>	Shimano Nexus 7, 7 gears	Nuvinci N360, 360% gear range
<i>Rear brake</i>	Magura Hydraulic Rimbrake	Shimano Hydraulic Discbrake
<i>Front brake</i>	Magura Hydraulic Rimbrake	Shimano Hydraulic Discbrake
<i>Front light</i>	AXA Echo 30 (30 lux)	AXA Echo 30 (30 lux)
<i>Tail light</i>	QWIC LED (Integrated in Battery)	QWIC LED (Integrated in Battery)
<i>Steer stam</i>	Adjustable Quick Release Ahead	Adjustable Quick Release Ahead
<i>Handle bars</i>	QWIC stitched leather, adjustable	QWIC stitched leather, adjustable
<i>Saddle</i>	QWIC trampoline comfort, leather	QWIC trampoline comfort, leather
<i>Seatpost</i>	Suspension seatpost (adjustable)	Suspension seatpost (adjustable)
<i>Front fork</i>	Suspension fork Suntour NEX	Suspension fork Suntour NEX
<i>Chaincase</i>	Chainglider	Chainglider
<i>Lock</i>	Trelock RS450 NAZ (ART-approved)	Trelock RS450 NAZ (ART-approved)
<i>Front Carrier</i>	-	-
<i>Rear Carrier</i>	Yes	Yes
<i>Frame material</i>	Lightweight Aluminum	Lightweight Aluminum
<i>Total weight (excl. battery)</i>	25,0 kg	26,4 kg
<i>Weight battery</i>	3,5 kg	3,5 kg

P-RD9.2	P-RD9.2s	P-RD9.2st
Up to 220 km (battery choice)	Up to 220 km (battery choice)	Up to 220 km (battery choice)
Smart Li-ion NCM, Detachable	Smart Li-ion NCM, Detachable	Smart Li-ion NCM, Detachable
40 Nm Rearhub motor	40 Nm Rearhub motor	40 Nm Rearhub motor
Digital Display with USB socket	Digital Display with USB socket	Digital Display with USB socket
8	8	4
No	No	Yes
Shimano Alivio / Deore, 9 gears	Shimano Deore, 9 gears	Shimano Deore, 9 gears
Magura MT4 Hydraulic Discbrake	Magura MT4 Hydraulic Discbrake	Magura MT4 Hydraulic Discbrake
Magura MT4 Hydraulic Discbrake	Magura MT4 Hydraulic Discbrake	Magura MT4 Hydraulic Discbrake
AXA Echo 30 (30 lux)	AXA Echo 30 (30 lux)	AXA Echo 30 (30 lux)
QWIC LED (Integrated in Battery)	QWIC LED (Integrated in Battery)	QWIC LED (Integrated in Battery)
Adjustable Quick Release Ahead	Fixed Ahead	Fixed Ahead
QWIC stitched leather, adjustable	QWIC stitched leather, adjustable	QWIC stitched leather, adjustable
QWIC trampoline comfort, leather	QWIC trampoline comfort, leather	QWIC trampoline comfort, leather
Suspension seatpost (adjustable)	Fixed	Fixed
Suspension fork Suntour NEX	Suspension fork Suntour NEX	Suspension fork Suntour NEX
Chainboard	Chainboard	Chainboard
Trelock RS450 NAZ (ART-approved) - or - AXA Defender NAZ (ART-approved)	Trelock RS450 NAZ (ART-approved) - or - AXA Defender NAZ (ART-approved)	AXA Defender NAZ (ART-approved)
-	-	-
Yes	Optional	Optional
Lightweight Aluminum	Lightweight Aluminum	Lightweight Aluminum
23,9 kg	23,7 kg	23,9 kg
3,5 kg	3,5 kg	3,5 kg

#	Mechanic	Kilometers / Miles	Remarks	Date	Signature
1		----- km / mi		-- / -- / ----	
2		----- km / mi		-- / -- / ----	
3		----- km / mi		-- / -- / ----	
4		----- km / mi		-- / -- / ----	

#	Mechanic	Kilometers / Miles	Remarks	Date	Signature
5		----- km / mi		--/--/----	
6		----- km / mi		--/--/----	
7		----- km / mi		--/--/----	
8		----- km / mi		--/--/----	

YOUR DEALER

www.qwic.eu

QWIC